

معرفی زبان های برنامه نویسی

بسم الله الرحمن الرحيم

درس طراحی و پیاده سازی زبان ها

موضوع پروژه:

معرفی انواع زبان های برنامه نویسی

کاری از:

سیوان گنجی

بهار ۹۲

فهرست منابع:

زبان های که برای معرفی انتخاب نموده ام عبارتند از :

۱. معرفی زبان برنامه نویسی Delphi

۲. معرفی زبان برنامه نویسی Fortran

۳. معرفی زبان برنامه نویسی C++

۴. معرفی زبان Basic

۵. معرفی زبان Visual Basic

۶. معرفی C#

۷. معرفی PhP

۸. معرفی Java

زبان Delphi.

تاریخچه و معرفی:

دلفی (Delphi) یا به تعبیری ویژوال پاسکال - یک زبان برنامه نویسی است و بستری برای توسعه نرم افزار که شرکت بورلند آن را تولید کرده است. این زبان، در بدو انتشار خود در سال ۱۹۹۵، به عنوان یکی از نخستین ابزارهایی مطرح شد که از توسعه نرم افزار بر مبنای متدولوژی RAD (Rapid Application Development) پشتیبانی می کردند؛ یعنی تولید و توسعه سریع برنامه های کاربردی این نرم افزار بر مبنای پاسکال شی گرا بوده و از این زبان مشتق شده است. البته بورلند نسخه ای از دلفی و سی پلاس پلاس بیلدر را برای لینوکس به نام کایلیکس (Kylix) ارائه کرد که مورد استقبال توسعه دهندگان نرم افزارهای لینوکس قرار نگرفت. نرم افزارهای دلفی در ابتدا به صورت مستقیم از کتابخانه های ویندوز و کتابخانه مخصوص خود به نام VCL استفاده می کرد، اما پس از نسخه ۶ دلفی، امکانات استفاده از دات نت هم به آن اضافه شد. در حال حاضر می توان دلفی را یکی از رایج ترین زبان های ممکن در ایران دانست. زبان دلفی که پیشتر بنام پاسکال شی گرا (Object-Pascal) خوانده می شد و برای طراحی نرم افزارهای تحت ویندوز به کار می رفت، امروزه چنان توسعه یافته است که برای تولید نرم افزارهای تحت سیستم عامل لینوکس و دات نت نیز به کار می آید. بیشترین کاربرد دلفی در طراحی برنامه های رومیزی و پایگاه داده ها است، اما به عنوان یک ابزار «چند-منظوره»، برای طراحی انواع گوناگونی از پروژه های نرم افزاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

دلفی در واقع یک کامپایلر پاسکال است. دلفی ۶ نسل جدید کامپایلرهای پاسکال است که شرکت Borland از زمان ایجاد اولین نسخه پاسکال توسط Andres Hejlsberg در ۱۵ سال پیش به بازار عرضه کرد.

برنامه نویسی به زبان پاسکال در سالیان سال از استواری و ثبات، زیبایی و ظرافت و البته سرعت بالای کامپایلر سود برده است. دلفی هم از این قاعده مستثنی نیست. کامپایلر دلفی ترکیبی از بیش از یک دهه تجربه طراحی کامپایلر پاسکال و معماری بهبود یافته کامپایلرهای ۳۲ بیتی است. اگرچه قابلیت های کامپایلرها با گذشت زمان پیشرفت قابل توجهی داشته است ولی سرعت آن چندان کاهش نیافته و همچنان از سرعت بالایی برخوردار است. به علاوه استحکام و قدرت کامپایلر دلفی معیاری برای سنجش دیگر کامپایلرهاست. در اینجا به بررسی تفصیلی روند حرکتی دلفی در هر یک از نسخه های آن می پردازیم و مشخصات مهم آن را بررسی می کنیم.

تاریخچه زبان دلفی

معرفی زبان های برنامه نویسی

دلفی در واقع یک کامپایلر پاسکال است. دلفی ۶ نسل جدید کامپایلر های پاسکال است که شرکت Borland از زمان ایجاد اولین نسخه پاسکال توسط Andres Hejlsberg در ۱۵ سال پیش به بازار عرضه کرد .

برنامه نویسی به زبان پاسکال در سالیان سال از استواری و ثبات، زیبایی و ظرافت و البته سرعت بالای کامپایلر سود برده است. دلفی هم از این قاعده مستثنی نیست. کامپایلر دلفی ترکیبی از بیش از یک دهه تجربه طراحی کامپایلر پاسکال و معماری بهبود یافته کامپایلر های ۳۲ بیتی است. اگرچه قابلیت های کامپایلرها با گذشت زمان پیشرفت قابل توجهی داشته است ولی سرعت آن چندان کاهش نیافته و همچنان از سرعت بالایی برخوردار است. به علاوه استحکام و قدرت کامپایلر دلفی معیاری برای سنجش دیگر کامپایلرهاست. در اینجا به بررسی تفصیلی روند حرکتی دلفی در هر یک از نسخه های آن می پردازیم و مشخصات مهم آن را بررسی می کنیم .

سال ۱۹۹۵ Delphi1

در زمان استفاده از سیستم عامل DOS برنامه نویسان مجبور بودند از بین زبان پر قدرت ولی کم سرعت Basic و زبان کارآمد ولی پیچیده و نامفهوم Assembly یکی را انتخاب کنند. پاسکال با ارائه یک زبان ساخت یافته و یک کامپایلر سریع و کم نقص این شکاف را پر کرد. برنامه نویسان Windows 3.1 هم با تصمیم گیری مشابهی رو برو شدند. یکی زبان قدرتمند و سنگین ++C و یکی زبان ساده و محدود کننده Visual Basic .

ارائه Delphi1 در این مورد هم راه حل خوبی برای برنامه نویسان بود. دلفی مجموعه متفاوتی برای برنامه نویسی بود. طراحی و توسعه برنامه های کاربردی، ایجاد DLL ها، پایگاههای داده و ... که یک محیط ویژوال وسیع را تشکیل می داد Delphi1 . اولین ابزار برنامه نویسی ویندوز بود که محیط طراحی ویژوال، کامپایلر بهینه کد برنامه و دسترسی قوی به پایگاههای داده را در یک جا جمع کرد که آن را به یکی از بهترین ابزارهای روش نوین توسعه سریع نرم افزار (Rapid Application Development) تبدیل کرد. این مجموعه قدرتمند باعث شد که در همان زمان بسیاری از برنامه نویسان زبانهای دیگر به Delphi روی بیاورند و این موفقیت بزرگی برای Borland به حساب می آمد. همچنین بسیاری از برنامه نویسان پاسکال دلفی را ابزاری یافتند که توسط آن هم از توانایی و تجربه خود در برنامه نویسی پاسکال استفاده می کردند و هم توانایی کار در ویندوز را به دست آوردند. همچنین زبانی که در آن زمان با نام پاسکال شیئی (ObjectPascal) در دانشگاهها ایجاد شده بود یک زبان بسیار خشک و محدود کننده بود که اصلاً حالت کاربردی پیدا نکرد .

ویژگیهای دلفی مثل طراحی ظاهری حساب شده و کاربر پسند آن باعث شد که زبان پاسکال شیئی عملاً از رده خارج شود. تیم طراحی VB در Microsoft قبل از حضور دلفی هیچ رقیب مهمی برای خود نمی دید VisualBasic . در آن زمان زبانی نا کارآ، کم سرعت و کند ذهن بود Visual Basic 3 . در عمل توانایی رقابت با Delphi 1 را نداشت. در این سال شرکت Borland گرفتار یک سری مشکلات قضائی با شرکت Lotus بود که در نهایت هم متخلف شناخته شد. همچنین درگیری مشابهی هم با Microsoft بر سر تلاش در تغییر دادن فضای نرم افزار های Microsoft پیدا کرد. همچنین Borland مشغول طراحی و فروش طرح Quatro به شرکت Novell و طراحی پایگاه های داده dBase و Paradox

معرفی زبان های برنامه نویسی

بود که با استقبال قابل توجهی مواجه نشد .

در این زمان که Borland مشغول فعالیتهای قضایی و تجاری بود Microsoft توانست گوی سبقت را از Borland برباید و قسمت اعظم بازار ابزار های برنامه نویسی تحت Windows را در اختیار بگیرد و سعی می کرد تا این طرز فکر را اشاعه دهد که چون Windows را طراحی کرده صلاحیت و توانایی تهیه بهترین ابزار های برنامه نویسی تحت آن را نیز در دست دارد. در این شرایط Borland با عرضه Delphi و نسخه جدید ++Borland C سعی کرد خدشه ای در فرمانروایی Microsoft وارد کند و سهمی در بازار بزرگ این محصولات داشته باشد .

سال ۱۹۹۶ Delphi2

یک سال بعد Delphi2 تمام مزایای نسخه قبلی را تحت سیستم های جدید ۳۲ بیتی (Windows 95, Windows NT) ارائه داد. همچنین Delphi2 با ارائه خصوصیات اضافه و کارکرد های قویتری نسبت به Delphi1 توانایی های خود را افزایش داد. (از جمله ارائه کامپایلر ۳۲ بیتی که سرعت بالایی به نرم افزار ها می بخشید، کتابخانه بزرگ و کاملی از اشیای مختلف، شیوه جدید و تکامل یافته ای برای اتصال به پایگاه های داده مختلف، ادیتور پیشرفته، پشتیبانی از OLE ، توانایی وراثت در فرمهای ویژوال و سازگاری با پروژه های 16 بیتی Delphi2). Delphi1 به معیاری برای سنجش و مقایسه همه ابزارهای توسعه نرم افزار در آن زمان تبدیل شد .

در آن زمان با ارائه سیستم ۳۲ بیتی Windows95 جهش بزرگی در سیستم عامل Windows رخ داد و Borland بسیار مشتاق بود که Delphi را به بهترین ابزار برنامه نویسی سیستم جدید تبدیل کند. نکته این که در آن زمان به منظور تاثیر در افکار عمومی و تاکید بر قدرت Delphi در سیستم عامل ۳۲ بیتی قرار بود که نرم افزار با نام جدید Delphi32 به بازار عرضه شود ولی در آخرین مراحل به خاطر اینکه نشان دهند این زبان زبانی رشد یافته و تکامل یافته نسخه قبلی یعنی Delphi1 است نام Delphi2 را برای آن انتخاب کردند .

Microsoft تلاش کرد که با Visual Basic 4 Delphi را مقابله کند ولی از ابتدا کیفیت پایین آن و ضعف آن در انتقال برنامه های ۱۶ بیتی به سیستم ۳۲ بیتی و بروز اشکالات ساختاری در طراحی آن موجب شکست زود هنگام Visual Basic 4 شد. در این زمان هنوز تعداد زیادی از برنامه نویسان به Visual Basic وفادار بودند Borland . همچنین روشها و ابزارهای قدرتمندی همچون PowerBuilder برای طراحی نرم افزار های Client/Server ارائه داد ولی Delphi هنوز آن قدر قدرتمند نشده بود که بتواند نرم افزارهایی که جایی در بین توسعه گران پیدا کرده اند را براندازد .

سال ۱۹۹۷ Delphi3

از زمان تهیه و توسعه Delphi1 تیم توسعه Delphi در فکر گسترش و ایجاد یک زبان قدرتمند جهانی بود. برای Delphi2 این تیم تمام نیروی خود را صرف اعمال مربوط به انتقال تواناییها و کارکرد ها به سیستم ۳۲ بیتی و همچنین اضافه کردن خصوصیات Client/Server و پایگاه داده کرد . در زمان تهیه Delphi3 تیم توسعه فرصت لازم برای گسترش مجموعه

معرفی زبان های برنامه نویسی

ابزار موجود را یافت و در این راستا کیفیت و کمیت ابزارهای Delphi بهبود یافت. به علاوه راه حل هایی برای مشکلات عمده و قدیمی برنامه نویسان تحت ویندوز ارائه شد. به ویژه استفاده از برخی فناوری های پیچیده و نا مفهوم (مثل COM و ActiveX) و توسعه نرم افزار های تحت Web و کنترل پایگاههای داده چند کاربره). روش نمایش کد برنامه همچنین توانایی کامل کردن خودکار کد (Code Completion) عملیات کد نویسی را راحت تر کرد. ضمن این که همچنان در بیشتر موارد اساس و متدولوژی برنامه نویسی مانند Delphi1 بود و بر پابندی به قوانین اصولی Pascal تاکید می شد .

در این زمان رقابت شرکت های تولید کننده ابزار های برنامه نویسی بسیار تنگاتنگ شده بود Microsoft با ارائه Visual Basic 5 به پیشرفت های خوبی دست یافت از جمله پشتیبانی قوی از COM و ActiveX و ایجاد برخی خصوصیات و تغییرات کلیدی و اساسی در کامپایلر VB. ضمن این در همین سال Borland با پشتوانه قوی Delphi و با استفاده از ساختار موفق آن ابزارهای دیگری همچون Forte و BC++ Builder به بازار عرضه کرد .

تیم Delphi در زمان طراحی Delphi3 چند تن از اعضای کلیدی خود را از دست داد Andres Hejlsberg. معمار اصلی Delphi در اقدام غیر منتظره ای Borland را ترک کرد و تصمیم گرفت به رقیب دیرینه یعنی Microsoft بپیوندد. اما حرکت تیم Delphi متوقف نشد و معاون Hejlsberg که سالها تجربه همکاری با او را داشت توانست رهبری این تیم را به خوبی در دست بگیرد. همچنین مسئول فنی تیم (Paul Gross) هم در اقدام مشابهی به گروه Microsoft ملحق شد. این تغییرات بیشتر به خاطر اختلافات شخصی بین افراد تیم بود و نه به خاطر مسائل حرفه ای .

سال 1998 Delphi4

Delphi4 بیشتر بر روی راحتتر کردن کار با دلفی متمرکز شد .مرورگر روال ها (Module Explorer) بهبود یافت و مرور و ویرایش Unit ها را راحت تر کرد. کنترل کد و کامل کردن خودکار کلاسها این فرصت را به کاربر داد که فکر و زمان خود را روی ساختار اصلی برنامه بگذارد و در وقت صرفه جویی کند. طراحی رابط کاربر هم کاملاً عوض شد و بهبود یافت و اشکال زدا (Debugger) نیز پیشرفت قابل توجهی داشت Delphi4. قابلیت های برنامه نویسان را در استفاده از تکنولوژیهای چند منظوره خارجی مثل MIDAS ، DCOM ، MIS و Corba افزایش داد .

در این سال Delphi جایگاه خود را در رقابت با دیگران مستحکم کرده بود و کم کم به سمت دست یابی به سودآوری مالی مورد نظر خود پیش می رفت. در واقع در این زمان بود که حاصل کار سنگین چند ساله تیم نمایان می شد. بعد از سالها آزمایش Delphi شهرت و محبوبیت خاصی پیدا کرد و دیگر برنامه نویسان Delphi توانایی جدا شدن از آن را نداشتند. در این زمان Borland به کار سوال برانگیزی دست زد و به منظور تبلیغ بیشتر و برتری در جنگ روانی با دیگر شرکتها نام Inprise را برای فعالیتهای تجاری خود برگزید .

ابزار های مربوط به فن آوری Corba را گسترش داد تا راه جدیدی برای سودآوری ایجاد کند. برای موفقیت در این زمینه Corba نیاز به رابط کاربر قدرتمندی داشت که در کنار توانایی های آن کار کردن با آن نیز راحت باشد. دقیقاً همان کاری که

معرفی زبان های برنامه نویسی

در سالهای قبل در مورد COM و برنامه نویسی تحت Web انجام شده بود و به موفقیت دست یافته بود. با این وجود بنا به دلایل مختلفی این گسترش و توسعه Corba هیچ وقت تکامل و موفقیتی که مورد نظر بود را به دست نیاورد و بر خلاف تبلیغات و سرمایه گذاری های انجام شده فن آوری Corba تنها توانست نقش کوچکی در روند رو به جلوی Delphi ایفا کند .

سال ۱۹۹۹ Delphi5

Delphi5 در برخی زمینه ها پیشرفت های قبلی را ادامه داده است. اولاً مسیری را که Delphi4 با اضافه کردن ویژگیهای زیادی شروع کرده بود ادامه داد. Delphi4 باعث شد کارهایی که قبلاً به صرف وقت زیادی احتیاج داشت بسیار سریعتر انجام شود. Delphi به شکل امیدوار کننده ای به برنامه نویس این امکان را می دهد که بیشتر به برنامه ای که میخواهد بنویسد توجه کند و نه به قواعد برنامه نویسی و نوشتن کد های تکراری و خسته کننده. این ویژگیهای سودمند شامل رابط کاربر بهبود یافته و سیستم اشکال زدایی (Debugger) توانمند ، امکانات برنامه نویسی تیمی و ابزار های ترجمه می شود .

ثانیا Delphi5 خصوصیات جدیدی را در بر می گیرد که توسعه برنامه های تحت وب را واقعاً راحت کرده است. این ویژگیها شامل طراح اشیای مربوط به ASP برای ساختن صفحات (Active Server Page) ، اشیای موسوم به Internet Express برای پشتیبانی از XML و خصوصیات جدید MIDAS که آن را به یک ابزار همه کاره در پایگاه های داده تحت Web تبدیل کرد. در نهایت با صرف وقت ، هزینه و صبر زیاد توانست Delphi5 قدرتمند را عرضه کند. این فعالیت مدتها به طول انجامید و قبل از عرضه عمومی ، Delphi5 بارها در بازیبنی ها و آزمایشهای داخلی قسمتهای مختلف آن تغییر کرد و بهبود یافت .

Delphi5 در نیمه دوم سال ۱۹۹۹ به بازار عرضه شد و به نفوذ و تسلط بر بازار ادامه داد. در این زمان Visual Basic که کم کم به عضوی تحقیر آمیز برای Microsoft تبدیل می شد هم با پیشرفتهایی توانست در رقابت دوام بیاورد و از صحنه خارج نشود. در اقدام درست و به جایی نام Inprise دوباره به Borland بازگشت. این اقدام از سوی طرفداران و مشتریان قدیمی Borland با استقبال خوبی مواجه شد .

سال ۲۰۰۱ Delphi6

در هنگام تهیه Delphi6 ساختار Delphi در زمینه های مختلف شکل گرفته بود و به یک تکامل نسبی رسیده بود. این مسئله باعث شد که تیم طراحی بتواند وقت خود را بر روی طرحی که مدتها تنها در حد یک نظریه بود بگذارد و آن را بسیار زودتر از آن که انتظار می رفت عملی کند: گام نهادن به محیط های فراتر از Windows . بیشتر نیروی توسعه گران Delphi در این مدت صرف رهاندن Delphi از بند Windows شد که این خود در درجه اول مبارزه ای آشکار با سلطه Microsoft بود و ثانیاً راه برنامه نویسان را به سوی فضا های دیگر برنامه نویسی باز کرد. در ابتدا این عمل ریسک بزرگی بود و بیم آن می رفت که جایگاه Delphi در Windows هم به خطر بیفتد ولی در نهایت به نقطه رشد و قوتی بدل شد که Delphi را به یکی از بهترین ابزار برنامه نویسی Multi Platform تبدیل کرد. تکنولوژی CLX روالهای مختلف Delphi را با Kylix عضو

معرفی زبان های برنامه نویسی

جدید خانواده Borland که در فضای Linux کار می کند) به اشتراک گذاشت و استفاده از سیستم بایت Java باعث شد که Delphi حتی از قید سخت افزار هم رها شود .

به نظر می رسد که این فعالیتها باعث ثبات Delphi در دنیای برنامه نویسان شود و نگرانی های Borland و برنامه نویسان که همیشه می ترسیدند که مبدا با ضعیف شدن Windows جایگاه خود را از دست بدهند حال به افتخار و آرامش برای آنان و نگرانی برای طرفداران Microsoft تبدیل شده است .

مدیریت حافظه در دلفی

تخصیص خودکار حافظه

وقتی شما از نوع های پایه (Integer ، real ، word و...) برای ایجاد متغیرهای خود استفاده می کنید، هیچ نگرانی درباره تخصیص حافظه آن وجود ندارد چون دلفی خودش آنرا تخصیص حافظه می کند و سپس آزاد میکند .

```
type
TDay = (Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday)
var
Name : String; {256 Bytes}
X, Y : Integer; {4 + 4 = 8 Bytes}
List : array [0..10] of Double; {8 * 11 = 88 Bytes}
Today : TDay; {1 Byte}
```

در این نمونه پس از پایان برنامه، تمام حافظه تخصیص داده شده فراخوانی و آزاد می شود .

تخصیص حافظه دینامیکی

در این حالت برنامه نویس احتیاج دارد تا انباره حافظه را شخصا "تخصیص و آزاد کند .

نوع Pointer

اشاره گرها در دلفی می توانند شکل های مختلفی را در برگیرد. نخست، نوع اشاره گری که یک آدرس حافظه را برای نوع ویژه ای از داده، همانند صحیح، رشته و غیره نگه میدارد (Typed Pointer)

```
var
;Number : ^Integer
;Name : ^String
```


معرفی زبان های برنامه نویسی

دوم، اشاره گرهای بدون نوع. اشاره گرهای بدون نوع (Untyped Pointers) خیلی به نوع معمولی خود شبیه هستند. اما محدودیت‌هایی مثل اینکه باید به نوع خاصی اشاره (Point) کند را ندارد .

```
var  
;Something : Pointer
```

حال اشاره گر بدون نوع ما می تواند به هر نوعی از داده اشاره کند. برای تخصیص حافظه آن، از کمپلکس بیش از یک بیت استفاده میکنیم. برای مثال برنامه زیر کامپایل می شود ولی در زمان اجرا حافظه‌ای تخصیص نمیشود .

```
begin  
New(Something);  
Dispose(Something);  
end;
```

برای تخصیص حافظه کامپایلر باید بداند که نوع داده ما برای تخصیص حافظه چیست :

```
type  
IntPtr = ^Integer;  
  
var  
Something : Pointer;  
begin  
Something := New(IntPtr);  
Integer(Something^) := 10;  
Dispose(Something);  
end;
```

تخصیص بلاکی از حافظه

ما می توانیم از اشاره به بلاک‌هایی از تخصیص حافظه در سیستم استفاده کنیم. این کار را با رویه‌های GetMem و FreeMem برای تخصیص و آزاد سازی حافظه استفاده میکنیم.

```
var  
Something : Pointer
```

معرفی زبان های برنامه نویسی

```
begin
  GetMem(Something, 100);
  FreeMem(Something, 100);
end;
```

اشاره به حافظه از قبل تخصیص داده شده

هر دو نوع اشاره گرها می توانند به هر جایی از حافظه اشاره بکنند. این بدان معناست که آنها می توانند اشاره به فضای اشغال شده با داده هایی که در حال حاضر موجودند داشته باشند. این نمونه اشاره گر احتیاجی به تخصیص حافظه ندارد .

```
var
  Something : Pointer;
  MyString : PChar; // type PChar = ^Char;

begin
  GetMem(Something, 100);
  MyString := Something;
  StrCopy(Something, 'Hello World');
  FreeMem(Something, 100);
end;
```

حافظه Heap

Heap شامل قسمتی از حافظه موجود در یک برنامه است که آنرا حافظه پویا می نامیم. Heap بخشی است که در آن تخصیص و تعریف حافظه به صورت تصادفی (Random) اتفاق می افتد. این به آن معناست که اگر شما سه بلاک از حافظه را به طور متوالی تخصیص دهید، می توانید بعد از هر دستور آنرا از بین ببرید. مدیر Heap جزئیات را برای شما نگهداری می کند. بنابراین شما به سادگی می توانید یک حافظه جدید را با GetMem و یا بوسیله صدا زدن constructor هنگام ساختن یک شی درخواست کنید و دلفی به شما یک بلاک جدید را برخواهد گرداند Heap. یکی از سه فضای موجود در برنامه کاربردی را استفاده کرده و دوتای دیگر به صورت فضای یکپارچه (Global) و پشته قرار می گیرند .

حافظه Stack

Stack شامل قسمتی از یک بخش از حافظه موجود یک برنامه است که دینامیکی است اما برای تخصیص و آزادسازی فرامین مخصوص دارد. تخصیص Stack به صورت LIFO می باشد. این بدان معناست که آخرین حافظه شیء شم تخصیص داده

معرفی زبان های برنامه نویسی

خواهد شد و سپس حذف می شود. حافظه پشته در روتین های نوعی استفاده می شود. وقتی شما یک روتین را صدا می زنید، پارامترهایش و روتین نوع آن در پشته ریخته می شود. همچنین پارامترهایی که در یک روتین تعریف میشوند، در پشته ذخیره میشوند و وقتی روتین خاتمه پیدا می کند تمام آنها به طور خودکار از بین می رود.

دلفی 2006

شرکت بورلند در سال ۲۰۰۶ نرم افزار جدید خود را با ویژگیهای جدید به بازار ارائه کرد. این برنامه جدید امکان برنامه نویسی با دلفی و سی پلاس پلاس و همچنین سی شارپ را بطور هم زمان ارائه می دهد. بدین ترتیب برنامه نویسانی که با ابزارهای مختلفی کار می کنند براحتی می توانند در این محیط جدید برنامه نویسی کنند. ویژگی مهم این نگارش نسبت به نگارش ۲۰۰۵ بحث مدیریت حافظه است. در نگارش ۲۰۰۵ ضعفهایی در این زمینه وجود داشت که در این نسخه حل شده است. شرکت بورلند افتخار دارد که به عنوان اولین شرکت تولید کننده IDE زبانهای برنامه نویسی مانند دلفی و سی شارپ بیلدر و جی بیلدر (مخصوص زبان جاوا) و از تکنولوژی دات نت در محصولات خود استفاده کرده است.

دلفی ۲۰۰۷

در اواخر سال ۲۰۰۶ شرکت بورلند یک شرکت تابع با نام CodeGear را تاسیس کرد تا این شرکت بتواند تمام انرژی خود را صرف محیط های برنامه نویسی مشهور خود یعنی دلفی و ++C بیلدر و... کند. بن اسمیت نام اولین مدیر CodeGear بود. شرکت بورلند نیز فعالیتهای خود را در زمینه Application Lifecycle Management ادامه می دهد. اولین محصول این شرکت، CodeGear Delphi 2007 هست که بسیاری از نقائص موجود در دلفی ۲۰۰۶ از جمله سرعت پائین آن در این محصول برطرف شده است و بعد از دلفی ۷ می توان از آن به عنوان محصولی مطمئن و قابل استفاده نام برد، هر چند که دلفی ۲۰۰۶ هم محصولی کارآمد هست. از دیگر محصولات CodeGear می توان به Delphi 2007 For PHP اشاره کرد که تحول شگرفی در رابطه با استفاده از تکنولوژی Ajax در دلفی است.

معرفی زبان های برنامه نویسی

www.Prozhe.com

۲. زبان Fortran

معرفی و تاریخچه فرترن

معرفی زبان های برنامه نویسی

ه مانطور که در اغلب کتابهای مکانیک دیده اید، در اغلب برنامه های مهندسی از این زبان استفاده می گردد . زبان برنامه نویسی فرترن با وجود سادگی از قدرت و سرعت بالایی برخوردار است، بطوریکه می توان از آن برای نوشتن برنامه های CFD استفاده کرد. فرترن اغلب با قابلیت فوق العاده در مورد اعداد معرفی می گردد و همانطور که از اسمش (FORmula TRANslation) پیداست، برای انجام محاسبات ریاضی در کارهای علمی خلق شده است . در گذشته این زبان دارای محدودیتهایی بوده که در نسخه های جدید این مشکلات حل شده است و این زبان به یک زبان بسیار قوی تبدیل شده است. اغلب کتابخانه های لازم برای انجام انواع محاسبات در این زبان وجود دارد . این زبان در استاندارد فرترن ۹۰ از قابلیت نوشتن برنامه های محاسبات موازی برای کامپیوتر های چند پردازنده ای پشتیبانی می کند که آینده روشنی را برای محاسبات سنگین CFD نشان می دهد. این زبان جزء اولین زبانهای خلق شده برای کامپیوتر می باشد که در IBM نوشته شده است. قابلیت محاسبات سریع با سادگی در برنامه نویسی باعث محبوبیت آن بین مهندسان و دانشمندان شده است . زبان فرترن در حال حاضر دارای قابلیت برنامه نویسی شیء گرا شده است. معمولاً از فرترن ۷۷ و ۹۰ استفاده می گردد که نسخه ۹۰ آن محبوبیت عمومی تری دارد. در این متن از استاندارد های برنامه نویسی فرترن ۹۰ استفاده می کنیم و در موارد لازم در مورد فرترن ۷۷ هم بحث خواهیم کرد.

چرا فرترن؟

زبان اصلی برنامه نویسی در کاربردهای علمی فرترن است . اغلب کدهای قدیمی با این زبان نوشته شده است . بنابراین لازم است که یک دانشجوی مهندسی با این زبان آشنایی داشته باشد . سالها پیش به نظر می رسید که با پیشرفت و محبوبیت عمومی زبانهایی مانند C زبان فرترن منسوخ گردد، اما با گذشت سالها این زبان همچنان استفاده فراوان دارد . این ماندگاری مدیون کتابخانه ها و کدهای ۴۰ ساله این زبان است . در هر حال استانداردهای جدید این زبان قدرت زیادی به این زبان داده است . این زبان همچنان بعنوان مهمترین زبان برای مهندسان و دانشمندان بشمار می آید. فرترن برای انجام محاسبات ریاضی با سرعت و قابلیت بالا طراحی شده است . البته زبان فرترن هنوز در ایجاد محیط گرافیکی کمبود دارد و اگر بخواهید برای فرترن یک رابط گرافیکی کاربر (Graphical User Interface) بنویسید، باید خود را درگیر فراخوانی توابع ویندوز (API ها) کنید. انتخاب راحت تر استفاده از یک زبان ساده مانند Visual Basic یا Delphi برای ایجاد رابط گرافیکی کاربر است . در این روش GUI را در این زبانها می سازیم و موتور اصلی برنامه برای کار با معادلات و انجام محاسبات را در FORTRAN می نویسیم و بعد آنرا با فرمت DLL (Dynamic Link Library) در اختیار برنامه قرار می دهیم . برنامه Ansys که بین مهندسان مکانیک محبوبیت دارد با زبان فرترن نوشته شده است.

فرترن ۹۰

معرفی زبان های برنامه نویسی

فرترن ۹۰ فراتر از یک ویرایش جدید از استاندارد فرترن می باشد و برنامه نویسی را بسیار آسانتر کرده است. این ویرایش کدهای فرترن ۷۷ را نیز پشتیبانی می کند. فرترن ۹۰ یک زبان برنامه نویسی انعطاف پذیر و قوی است، این زبان امکانات برنامه نویسی شیء گرا را داراست. امکانات دسترسی به امکانات سیستمی مانند تخصیص حافظه، استفاده از اشاره گرها و بسیاری امکانات دیگر به آن اضافه شده است؛ عبارت دیگر فرترن ۹۰ بیشتر شبیه به C++ است تا فرترن ۷۷! ارتقاء قابلیت های عددی، استفاده از دستورات حالت موازی (چند پردازنده ای) که یک پیشرفت شایان ذکر در برنامه نویسی علمی و نوشتن کدهای موازی می باشد. این روند در فرترن ۹۵ دنبال شده است و انتظار می رود در ویرایش های جدیدتر این زبان امکانات گسترده تری برای برنامه نویسی علمی به این زبان اضافه گردد

استانداردهای کد نویسی

برای سازگاری و خوانایی بیشتر در برنامه نویسی بهتر است که قوانین زیر را رعایت کنید.

- ۱- همه کلمات کلیدی این زبان را با حروف بزرگ و همه چیز دیگر را با حروف کوچک بنویسید (این زبان بین حروف کوچک و بزرگ فرقی نمی داند!). البته این ساختار آنچنان مناسب نمی باشد و می تواند خوانایی برنامه را کاهش دهد و دلیل استفاده از آن قدمت این روش است. در هر حال استفاده از این روش در برنامه نویسی مدرن کار درستی نیست.
- ۲- از دندانه دار کردن در متن اصلی برنامه و همچنین بلوک های دیگر استفاده کنید.
- ۳- اسم برنامه ها، زیر برنامه ها و توابع را در انتهای آنها ذکر کنید.

ساختار برنامه فرترن

ساختار برنامه در فرترن ۹۰ به ساختار زبانهای برنامه نویسی دیگر شباهت زیادی دارد و به شکل زیر است.

PROGRAM program_name

! Comment and program information

Declaration of variables and/or external functions

Program body

END PROGRAM program_name

معرفی زبان های برنامه نویسی

Declaration and body of user-made functions

در فرترن ۷۷، کل صفحه به ستونهایی تقسیم می گردد و هر بخش از برنامه محل مشخصی دارد. برنامه فرترن ۷۷ باید از قوانین زیر پیروی کند:

۱. تمام دستورات فرترن باید بین ستون ۷ تا ۷۲ از فایل قرار داشته باشند.
 ۲. فاصله خالی برای مترجم برنامه معنایی ندارد ولی برای خوانایی برنامه باید از آنها استفاده کرد.
 ۳. دستوراتی که در ستون ۱ تا ۵ آنها خالی است اما در ستون ۶ کاراکتری غیر از صفر قرار دارد به عنوان ادامه دستورات خط قبل به حساب می آیند (حداکثر تا ۱۹ خط مجاز است!).
 ۴. شماره خط دستورات باید بین ستون ۱ تا ۵ نوشته شوند و حداکثر می تواند یک عدد ۵ رقمی باشد (فرترن به شماره خط نیازی ندارد و فقط برای ارجاع از دستوراتی مانند GOTO استفاده می گردد).
 ۵. خوب است که حداکثر با دو دندانه در برنامه بخشهای مختلف را مشخص کنید.
 ۶. توضیحات برنامه در ستون اول خود C دارند.
- با توجه به توضیحات بالا ساختار برنامه فرترن ۷۷ به شکل زیر است.

PROGRAM program_name

C Comment and program information

Declare of variables and/or external functions

Body of program

END PROGRAM program_name

Declaration an body of user-made functions

متغیرها

پیشنهاد می گردد که همهٔ متغیرهای برنامه در ابتدای برنامه تعریف (تعیین نوع) گردند. برای اینکه هیچ متغیری از قلم نیفتد، از دستور IMPLICIT NONE در ابتدای برنامه استفاده کنید. این دستور به مترجم برنامه خواهد گفت که اگر در برنامه به متغیر تعریف نشده ای برخورد، اعلام خطا کند. البته فرترن به تعیین نوع نیازی ندارد! اما این کار خطاهای برنامه نویسی شما را کاهش خواهد داد. زبانهای برنامه نویسی زیادی در اولین استفاده از متغیر برای آن متغیر نوعی در نظر می گیرند و نیازی نیست که برنامه نویس نوع متغیرها را مشخص کند زبان فرترن نیز چنین است. تعریف متغیر توسط برنامه نویس یا مترجم برنامه در برنامه نویسی حرفه ای برای مدت زیادی مورد بحث بود تا اینکه ناسا یکی از سنسورهای سفینه فضایی ونوس را بعلت یک تعریف متغیر اشتباه

معرفی زبان های برنامه نویسی

توسط مترجم برنامه (مترجم نوع دیگری را برای متغیر در نظر گرفته بود) از دست داد. بنابراین تعریف متغیر توسط برنامه نویس بعنوان یک روش مناسب انتخاب شد . خوشبختانه در بسیاری از زبانهای برنامه نویسی مدرن تعریف متغیر توسط برنامه نویس اجباری است. فرترن برای داشتن سازگاری از تعریف داخلی متغیر توسط مترجم پشتیبانی می کند

قوانین نامگذاری متغیرها :

۱. حداکثر طول نام متغیرها ۳۴ کاراکتر است.
۲. فقط امکان استفاده از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی (A...Z, a...z)، اعداد (0,1,...,9) و کاراکتر زیر-خط (_) وجود دارد.
۳. توجه داشته باشید که بزرگی یا کوچکی حروف برای فرترن فرقی ندارد.
۴. اولین کاراکتر یک اسم باید حرف باشد.
۵. از کلمات کلیدی در نامگذاری استفاده نکنید.

انواع داده ها

شما در برنامه متغیرها را برای انواع مختلفی از داده ها بکار می برید. انواعی از داده ها که در فرترن ۷۷ پشتیبانی می گردند به شرح زیر است:

۱. نوع INTEGER برای اعداد صحیح
 ۲. نوع REAL برای اعداد اعشاری (تقریباً ۸ رقم)
 ۳. نوع DOUBLE برای اعداد اعشاری با دقت بیشتر (تقریباً ۱۶ رقم معنی دار) [این اعداد را مضاعف می نامیم]
 ۴. نوع CHARACTER برای یک کاراکتر یا رشته ای از کاراکترها
 ۵. نوع LOGICAL برای مقادیر منطقی
 ۶. نوع COMPLEX برای اعداد مختلط به عنوان یک جفت با دقت REAL، اغلب توابع فرترن ۷۷ بر روی اعداد مختلط قابل استفاده هستند
- ثابت های هم به همین شکل بکار می روند مثلاً 1234 یک عدد ثابت صحیح است، 1234.0 یا 1.234E3 یک ثابت اعشار و 1.234D3 عدد اعشار با دقت مضاعف است . اعداد مختلط به شکل (3.14,-1E5) نمایش داده می شوند و کاراکترها بین دو کوتیشن قرار می گیرند 'AbBa' یا 'S'. ثابتهای منطقی فقط می توانند دو مقدار TRUE. و FALSE. را داشته باشند (به نقاط ابتدایی و انتهایی هر یک توجه کنید).

معرفی زبان های برنامه نویسی

اگر اعداد بسیار کوچک یا بسیار بزرگ باشند، ممکن است سیستم آنها را صفر در نظر گرفته و مشکل تقسیم بر صفر در محاسبات پیش آید یا اینکه سیستم دچار سر ریز گردد. این خطاها بسیار رایج هستند و اشکال گزارش شده به سیستم بستگی خواهد داشت

تعریف متغیرها

برای تخصیص حافظه لازم به متغیرها، مترجم برنامه (Compiler) باید نام، نوع و اندازه هر متغیر را بداند. اگر از دستور `IMPLICIT NONE` استفاده گردد، لازم است که تمام متغیرها تعریف گردند. در غیر اینصورت نوع متغیر با حرف اول آن مشخص می گردد.

`a..z` و `o..z` برای متغیرهای اعشار

`i,j,k,l,m,n` برای متغیرهای صحیح

عبارات و عملیات محاسباتی

عملگرهایی مانند $+$ ، $-$ ، $/$ (همان \div است) و $*$ (همان \times است) را می شناسید. عملگر توان در فرترن به شکل $**$ است. اولویت محاسبه در عبارات

پرانتز - اگر در عبارات، پرانتز وجود داشته باشد. اول داخلی ترین پرانتز محاسبه خواهد شد و به همین ترتیب عبارات داخل پرانتز اولویت اول را دارند.

توان

ضرب و تقسیم

جمع و منها

توابع رشته ای

در توابع داخلی فرترن، توابع رشته ای نیز وجود دارد. برای مثال تابع `LEN` اندازه رشته می دهد، توابع `CHAR` و `ICHAR` بترتیب برای تبدیل عدد صحیح به کاراکتر و تبدیل کاراکتر به عدد صحیح به کار می روند. `INDEX` برای یافتن یک رشته در رشته دیگر کاربرد دارد. توابع مقایسه رشته ها مانند `LGE`، `LGT`، `LLE` و `LLT` و بسیاری از توابع دیگر وجود دارند که در صورت نیاز امکان مطالعه آنها را خواهد داشت

معرفی زبان های برنامه نویسی

ورودی و خروجی

در اغلب برنامه ها نیاز داریم که اطلاعات ورودی را از صفحه کلید یا فایل بخوانیم و اطلاعات خروجی را در صفحه نمایش نشان دهیم یا آنها را در فایل خروجی ذخیره کنیم.

ورودی و خروجی فایل

کار کردن با فایلها در فرتن بسیار ساده است . ورودی و خروجی فایل هم مانند ورودی از صفحه کلید یا خروجی به نمایشگر با دستور READ و WRITE صورت می گیرد. در این حالت بخش UNIT در این دستورات مشخص کننده نوع ورودی و خروجی است. برای ورودی از صفحه کلید و خروجی به صفحه نمایش، بخش UNIT در این دستورات برابر * قرار می گیرد . برای ورودی و خروجی از فایل، ابتدا فایل را باز می کنیم، این کار یک عدد (UNIT) به فایل اختصاص می دهد.

۳. زبان ++C

آشنایی کلی با ++C:

زبان برنامه نویسی ++C (تلفظ می شود: سی پلاس پلاس) یک زبان برنامه نویسی کامپیوتری عمومی با قابلیت های سطح بالا و سطح پایین می باشد. این زبان دارای قابلیت های کنترل نوع ایستا، نوشتار آزاد، چندمدلی، معمولاً زبان ترجمه شده با پشتیبانی از برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، برنامه نویسی جنریک است.

زبان ++C یک زبان سطح میانی در نظر گرفته می شود. این زبان دارای قابلیت زبان های سطح بالا و پایین بصورت همزمان است.

معرفی زبان های برنامه نویسی

زبان C++ توسط بی یارنه استراس تروپ دانمارکی در سال ۱۹۷۹ در آزمایشگاه های بل (Bell Labs) و بر مبنای زبان C ساخته شد و آن را "C با کلاس" نام گذاری نمودند. در سال ۱۹۸۳ به C++ تغییر نام داد. توسعه با اضافه نمودن کلاس ها و ویژگی های دیگری مانند توابع مجازی، سربار گذاری عملگرها، وراثت چندگانه، قالب توابع، و پردازش استثنا انجام شد. این زبان برنامه نویسی در سال ۱۹۹۸ تحت نام ISO/IEC 14882:1998 استاندارد شد. نسخه فعلی استاندارد این زبان ISO/IEC 14882:2003 است. نسخه جدیدی از استاندارد (که به صورت غیر رسمی C++0x نامیده می شود) در دست تهیه است.

تاریخچه زبان:

استراس تروپ کار بر روی زبان «C با کلاس» را در سال ۱۹۷۹ آغاز کرد. این ساخت این زبان جدید در زمان کار بر روی تز دکترای خود به ذهن استراس تروپ خطور نمود. او متوجه شد که سرجیولا دارای ویژگی های مناسب برای ساخت برنامه های بسطی بزرگ است اما برای استفاده عملی بسطی کند است اما BCPL با وجود سرعت بسطی زیاد برای ساخت برنامه های بزرگ بسطی سطح پایین است. زمانی که استراس تروپ کار خود را در آزمایشگاه های بل (Bell Labs) آغاز نمود با مشکل تحلیلی هسته unix با توجه به محاسبات توزیع شده روبرو شده بود. با طه آوری تجربیات خود در دوران دکترای او زبان C را با استفاده از ویژگی های سرجیولا گسترش داد. C به این دلیل انتخاب شد که C یک زبان عمومی، سریع، قابل حمل، و بصورت گسترده در حال استفاده بود. علاوه بر C و سرجیولا زبان های دیگری مانند ALGOL 68، ADA، CLU، ML نق بر ساختار این زبان جدید اثر گذاشت. در ابتدا ویژگی های کلاس، کلاس های مشتق شده، کنترل نوع قوی، تقاب درون خطی، و آرگومان بهش فرض از طریق Cfront به C اضافه شد. اولین نسخه تجاری در سال ۱۹۸۵ ارائه شد. در سال ۱۹۸۳ نام زبان از «C با کلاس» به C++ تغییر یافت. ویژگی های دیگر شامل توابع مجازی، سربار گذاری عملگر و نام تابع، ارجاعات، ثوابت، کنترل حافظه توسط کاربر بصورت آزاد، کنترل نوع بهتر، و توضیحات یک خطی به صورت BCPL با استفاده از «//» نق به آن اضافه شد. در سال ۱۹۸۵ اولین نسخه زبان برنامه نویسی C++ انتشار یافت و مرجع مهمی برای این زبان فراهم شد در حالی که هیچ استاندارد رسمی وجود نداشت. در سال ۱۹۸۹ وی ای سی ۲.۰ از زبان C++ ارائه شد. ویژگی های جدیدی مانند ارث بری چندگانه، کلاس های انتزاعی، اعضای احتمالی توابع، اعضای ثابت تابع، و اعضای حفاظت شده به آن اضافه شد. در سال ۱۹۹۰ «راهنمای مرجع C++» منتشر شد. این کار بنیان استانداردهای بعدی شد. آخرین ویژگی های اضافه شده شامل موارد زیر بودند: قالب توابع، استثناها، فضا های نام، تبدیلات جدید، و یک نوع داده منطقی. در حین تکامل C++ کتابخانه استاندارد نق بوجود آمد. اولین نسخه کتاب استاندارد شامل کتابخانه جریانات I/O بود که جایگزین printf و scanf شد. در ادامه مهم ترین ویژگی اضافه شده Standard Template Library بوده است.

استاندارد زبان:

بعد از سال ها کار کم یته مشترک ANSI-ISO در سال ۱۹۹۸ C++ را استاندارد نمودند (ISO/IEC 14882:1998). به مدت چند سال پس از انتشار استاندارد این کم یته گزارشات معایب را مورد بررسی قرار داده نسخه اصلاح شده استاندارد C++ منتشر شد. در سال ۲۰۰۵ گزارشی

معرفی زبان های برنامه نویسی

فهرت بنام «گزارش فرت کتابخانه ۱» (که معمولاً بصورت اختصار TR1 خوانده می شود) انتشار یافت. با وجود این که گزارش بخشی رسمی از استاندارد نخت ولی بخش هایی را به آن اضافه نموده که انتظار م ی رود در نسخه های بعدی استاندارد در نظر گرفته شود. پشتیبانی از این گزارش در حال افزایش بتی تمام کامپایلرهای فعلی است. در حالی که C++ به ه یچ موسسه ای وابسته نخت این مستندات بصورت آزادانه در دسترس نختند.

نام C++:

این نام منسوب به ریك ماسكی (اواسط ۱۹۸۳) است و برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۸۳ به کار برده شد. در طول مدت تحقیق این زبان بنام «C جدید» و بعدها «C با کلاس» خوانده شد. در علوم کامپیتر هنوز هم C++ به عنوان ابرساختار C شناخته می شود. آخرین نام از عملگر ++ در زبان C (که برای افزایش مقدار متغی به اندازه یک واحد بکار می رود) و یک عرف معمول برای نشان دادن افزایش قابلیت ها توسط + ناشی گشته است. با توجه به نقل قولی از استراس تروپ: «این نام ویگی ها تکاملی زبان در C را نشان می دهد». C+ نام زبانی غی مرتبط به این زبان است. استراس تروپ مبدا این نام را در فصل اول کتاب خود «زبان برنامه نویسی C++» اشاره می نماید که معرفی دیگر C++ را می توان در ضمائ کتاب جرج ارول بنام ۱۹۸۴ یافت. در سه قسمت از زبان تخ طی Newspeak «کلمات C» برای اشاره به لغات فزی و حرفه ای بکار می رود. «دو علامت +» برای ایجاد صفات عالی از صفات Newspeak به کار می رفت بنابراین C++ به معنای زبانی با پیشترتی شباهت به C است. وقتی که به صورت خصوصی از ریك ماسكی در مورد این اسم سوال شد او در جواب گفت که این اسم بصورت خودمانی در بتی آنها به کار می رفته است و تصور نمی کردند که این نام بصورت نام رسمی این زبان در آتی.

توسعه آینده

C++ همچنان در حال تکامل است تا نظای آینده را پاسخگو باشد. نسخه جدید استاندارد C++ در حال بررسی است و تحت عنوان C++0x است که انتظار م ی رود در سال ۲۰۱۰ منتشر گردد. تغییرات کنونی نشان می دهد که همچنان به صورت چندمدلی C++ تاکی می گردد. توسعه های مهم پشتیبانی از چندرشته ای و مفاهیمی برای راحت نمودن کار با قالب هاست. اضافه نمودن ویگی جمع آوری زباله به آن به شدت مورد بحث است. Boost.org گروهی برای پیشترتی استفاده از ویگی های فعلی C++ می باشد. آنها ویگی های تابعی و فرابرنامه نویسی آن را گسترش می دهند و در مورد C++ به کمیته استاندارد نصیحت هایی نموده است که کدام ویگی ها خوب عمل نمی کنند و کدام ها نسا به توسعه دارند.

فلسفه

در کتاب «طراحی و تکامل C++» استراس تروپ قوانین مورد استفاده در طراحی C++ را بتین می نماید. دانستن این قوانین به فهم بتین نحوه عملکرد C++ و چرایی آن کمک می کند. جزئیات پیشتر در کتاب قابل دسترسی است: C++ طراحی شده است تا یک زبان عمومی با کنترل

معرفی زبان های برنامه نویسی

نوع ایستا و همانند C قابل حمل و پربازده باشد. C++ طراحی شده است تا مستقیماً و بصورت جامع از چندین شیء برنامه نویسی (برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، انتزاع داده، و برنامه نویسی جنریک)

C++ طراحی شده است تا به برنامه نویسی امکان انتخاب دهد حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد.

C++ طراحی شده است تا حداکثر تطابق با C وجود داشته باشد و یک انتقال راحت از C را ممکن سازد.

C++ از بکاربردن ویژگی های خاص که مانع از عمومی شدن است خودداری می نماید.

C++ از ویژگی هایی که بکار برده نمی شوند استفاده نمی کند.

C++ طراحی شده است تا بدون یک محیط پیچیده عمل نماید.

کتابخانه استاندارد

در سال ۱۹۹۸ استاندارد C++ شامل دو بخش هسته زبان و کتابخانه استاندارد C++ است. این کتابخانه شامل بیشتر بخش های STL و کتابخانه استاندارد C است. بیشتر کتابخانه های C++ در استاندارد وجود ندارند و بی استفاده از تعریف قابلیت پیوند کتابخانه ها را می توان در زبان هایی مانند فرترن، C، پاسکال، پیویک نوشته شوند. البته با توجه به ویژگی های کامپایلر مشخص خواهد شد که کدام زبان را می توان استفاده نمود.

کتابخانه استاندارد C++ شامل کتابخانه استاندارد C با یک سری تغییرات برای بهبود عملکرد است. بخش بزرگ بعدی این کتابخانه STL است. STL شامل ابزار بسط قدرتمندی مانند نگه دارنده ها (مانند vector و list)، تکرار کننده ها (اشاره گرای عمومی شده) برای شی سازی دسترسی مانند آرای الگوریتم هایی برای جستجو و مرتب سازی در آنها وجود دارند. نقشه ها (نقشه های چندگانه) (آرای شرکت پذی) و مجموعه ها (مجموعه های چندگانه) واسطه های عمومی فراهم می سازند. در نتیجه با استفاده از قالب تابع، الگوریتم های جنریک با هر نگه دارنده و دارای تکرار کننده عمل نماید. همانند C ویژگی های کتابخانه را می توان با استفاده از شبه دستور #include شامل یک سرآیند استاندارد اضافه نمود. C دارای ۶۹ کتابخانه استاندارد است که ۱۹ تا از آنها نامناسب تشخیص داده شده اند. استفاده از کتابخانه استاندارد - مانند std::vector و std::string به جای آرای های C- موجب ایجاد برنامه های مطمئن تر شده است. STL در آغاز محصولی جداگانه از HP و سپس SGL بهش از ادغام در کتابخانه استاندارد C++ بوده است. استاندارد عبارت STL را بکار نمی برد بلکه آن را بخشی از کتابخانه می داند اما مردم هنوز هم آن را برای جداسازی بخش های مختلف کتابخانه با این نام بکار می برند. (جرطن های ورودی/خروجی، جهانی سازی، تشخیص، زی مجموعه کتابخانه C)

بیشتر کامپایلر ها کتابخانه استاندارد و STL را بطنه سازی می نمایند. بطنه سازی های مستقلی فن همانند STLport فن وجود دارند. پروژه های دیگر فن بطنه سازی های خود را از STL با توجه به اهداف خود بوجود می آورند.

ویژگی های معرفی شده در C++

معرفی زبان های برنامه نویسی

در مقایسه با C زبان ++C ویژگی های جذابی را معرفی نموده است مانند تعریف متغیری به عنوان عبارت، تعریف نوع های همانند تابع، new/delete، نوع داده bool، توابع درون خطی، آرگومان پیش فرض، گرانبارسازی عملگر و تابع، فضای نام و عملگر تعریف بین حوزه ::، کلاس ها (شامل تمام ویژگی های مربوط به کلاس ها همانند وراثت، اعضای تابع، توابع مجازی، کلاس های انتزاعی، و سازنده ها)، قالب ها، پردازش استثنا، کنترل نوع زمان اجرا، عملگرهای سربار شده ورودی (>>) و خروجی (<<).

برخلاف باور عموم ++C نوع داده ثابت را معرفی ننموده است. کلمه const کمی پیش از استفاده از این کلمه در ++C توسط زبان C بصورت رسمی بکار گرفته شد. در بعضی حالات ++C تعداد کنترل نوع بیشتری نسبت به زبان C انجام می دهد. (برای اطلاعات بیشتر بخش «ناهماهنگی با C» را در پایین ببینید) توضیحات با استفاده از // قبل از زبان C در زبان BCPL معرفی شده بود که مجدداً در زبان ++C به کار گرفته شد.

بعضی ویژگی های ++C بعداً توسط C به کار گرفته شد مانند نحوه تعریف for، توضیحات به شکل ++C (با استفاده از //)، و کلمه inline با وجود اینکه تعریف این کلمه در C99 با تعریف آن در زبان ++C هماهنگی ندارد. همچنین در C99 ویژگی هایی معرفی شده است که در ++C وجود ندارد مانند ماکروهای قابل تغییر و استفاده بهتر از آرایه ها به عنوان آرگومان. بعضی کامپایلرها این ویژگی ها را پیاده نموده اند اما در بقی این ویژگی ها موجب ناهماهنگی می گردد.

پیش پردازنده

++C بطور عمومی در سه فاز ترجمه می گردد: پیش پردازنده، ترجمه به کد object، پسند (که دو مرحله آخر به عنوان عمل کامپایل شناخته می شود). در اولین مرحله در پیش پردازنده، شبه دستورات پیش پردازنده تغییرات لغوی بر روی کد منبع ایجاد می نمایند و آن را به به مراحل دیگر تحویل می دهند.

شبه دستورات پیش پردازنده با استفاده از کاراکتر # قبل از هر گونه فضای خالی آغاز گشته و رشته هایی را در کد منبع با فایلی رشته های دیگر با توجه به قوانین تعریف گشته توسط برنامه نویسی جایگزینی می نمایند. این دستورات معمولاً اعمال زیر را انجام می دهند: جایگزینی ماکروها، شمول فایلی های دیگر (برخلاف ویژگی سطح بالاتر مانند شمول مایکروسافت/پکیج ها/باینت ها/کامپوننت ها)، کامپایل شرطی و/یا شمول شرطی. به عنوان مثال:

```
<include >iostream #
```

که این دستور تمام سمبل ها در فایلی سرانید کتابخانه استاندارد iostream را در فایلی منبع وارد می سازد.

```
define MY_ASSERT(x) assert(x#)
```

کاربرد معمول دیگر به عنوان ماکرو خوانده می شود:

که کد MY_ASSERT(x) را با assert(x) در فایلی منبع جایگزینی می نماید. که این جایگزینی امکان کنترل استفاده از این تابع را در اختصار برنامه نویسی قرار می دهد. استفاده از ماکروها در عمل چندان توصیه نمی گردد چرا که امکان کنترل نوع آرگومان ها را از بین برده در نتیجه

معرفی زبان های برنامه نویسی

ممکن است اشتباهاتی را وارد کد منبع نماید. طبقه دیگر برای انجام این کار استفاده از توابع درون خطی است. علاوه بر شبه دستورات معمول تعدادی شبه دستور برای کنترل جریان کامپایل وجود دارد که امکان شمول بی عدم شمول قطعه ای کد بی سالی و بی گئی های کامپایل را در اختیار ما قرار می دهد. دستورات پیش پردازنده برای کاربردهای عددی بی به کار می رود که هم اکنون استفاده از `const` به جای `#define` ترجیح داده می شود. این کار علاوه بر ایجاد کنترل نوع قوی مانع از گمراهی در فضاهای نام می گردد. هدف کمیته استاندارد سازی از پیش بردن پیش پردازنده است اما با توجه به خصوصیت مدولار `C++` بی به نظر می آید که این حذف امکان پذیری باشد.

قالب ها

قالب ها متفاوت با ماکروها هستند. در حالی که هر دوی این بی گئی های زمان کامپایل برای ایجاد کامپایل شرطی استفاده می شوند قالب ها محدود به بی بیات لغوی و متری نیستند. قالب ها با آگاهی از معنا و سیستم نوع در زبان استفاده شده و سالی و بی گئی های زمان کامپایل می توانند از عملیات سطح بالا برای کنترل ترتیب اجرا بر اساس نوع پارامترها استفاده نمایند. ماکروها کنترل خود را بر کامپایل از طریق بی گئی های از پیش تعیین شده انجام می دهند ولی قادر به ایجاد انواع جدید و کنترل نوع نیستند و فقط محدود به بی بیات متری پیش از کامپایل هستند. به زبان دیگر ماکروها کنترل خود را با استفاده از نشانه های از پیش تعیین شده انجام می دهند اما همانند قالب ها نمی توانند نشانه ها را خود ایجاد نمایند. قالب ها ابزاری برای چندرخی اختیاری و برنامه نویسی جنریک است. علاوه بر این قالب ها یک بی گئی توریگ-کامل هستند که به این معناست که هر برنامه قابل محاسبه توسط کامپیتر را می توان با استفاده از فرایرنامه نویسی قالب ها نوشت. بطور خلاصه استفاده از قالب ها به معنای نوشتن هر تابع بی کلاس با استفاده از تمامی انواع ممکن است که در قالب آن را پیش از کامپایل معین نمی کنیم.

اشی

سی++ چندین بی گئی شریگرا را زبان سری معرفی نمود معرفی کلاس چهار بی گئی که در زبان های شریگرا و بعضا بی شریگرا حضور دارد بیری انتزاع، بسته بندی، وراثت، و چندرخی را فراهم کرد. اشی نمونه های ساخته شده از کلاس در زمان اجرا هستند. می توان کلاس را نمونه ای از قالب ها دانست که چندین مورد از آنها بوجود می آید.

بسته بندی

بسته بندی به معنای جمع آوری عملیات و داده در یک محل می باشد. سی++ بسته بندی را با ایجاد امکان تعریف هر کلاس به صورت `public`، `protected`، `private` یا `protected` پیاده سازی نموده است. اعضای `private` فقط توسط اعضای کلاس و بی کلاس ها دقیقاً بی شده (`friend`) قابل دسترسی هستند. اعضای `protected` توسط کلاس های ارث برده شده و اعضای کلاس و کلاس های `friend` قابل دسترسی هستند. در تعاریف شریگرا باید تنها توابعی بسته بندی گردند که باید از نحوه پیاده سازی این نوع بخصوص اطلاع داشته باشد. سی++ این بی گئی را با استفاده از توابع عضو و توابع دوست فراهم نموده اما قطعی نکرده است. در سی++ این امکان وجود دارد که تمام نوع را عمومی تعریف نمایند اما در صورتی که بی باشد فقط بخشی از آن عمومی گردد در نتیجه این زبان نه تنها شریگرا است از مدل های ضعیف تر همانند برنامه نویسی

معرفی زبان های برنامه نویسی

مدولار پیشگامی می‌نماید. عموماً توصیف بر این است که تمام اعضا به صورت خصوصی لی حفاظت شده تبدیلی گردند و فقط توابعی که بایک توسط دیگر کلاس‌ها به عنوان واسط استفاده شوند عمومی باقی بمانند.

وراثت

وراثت این امکان را ایجاد می‌کند که یک نوع ویژگی دیگر انواع را داشته باشد. وراثت از یک کلاس پای می‌تواند عمومی، خصوصی لی حفاظت شده باشد. این تعریف سطح دسترسی مشخص می‌سازد آلی کلاس‌های نامربوط و لی مشتق شده می‌توانند به اعضای عمومی لی حفاظت شده کلاس پای دسترسی داشته باشند. تنها وراثت عمومی به معنای وراثت به کار رفته بصورت عموم است. دو نوع دیگر وراثت به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر تعریف کننده سطح دسترسی حذف شود سطح دسترسی برای کلاس خصوصی و برای ساختمان به صورت عمومی تعریف می‌گردد. کلاس‌های پای ممکن است ثنوت مجازی تعریف شوند که به آن وراثت مجازی گویند. وراثت مجازی تضمین می‌کند که فقط یک نمونه از کلاس پای وجود داشته باشد و مشکلاتی همانند مشکلات وراثت چندگانه بوجد نیلی. وراثت چندگانه یکی از ویژگی‌های مورد بحث در سری ++ است. وراثت چندگانه امکان اشتقاق از چند کلاس پای را فراهم می‌نماید که موجب بوجود آمدن گراف رابطه وراثت بسطی پیچیده است. به عنوان مثال «گره پرنده» می‌تواند از کلاس «گره» و کلاس «پستانداران پرنده» ارث برد. در زبان‌های دیگر مانند سی‌شارپ و جاوا به صورت دیگری ویژگی مشابه را بطنده‌سازی می‌نماید هر کلاس می‌تواند از چندین واسط اشتقاق یلد اما فقط یک کلاس پای برای اشتقاق وجود دارد (واسط‌ها برخلاف کلاس پای فقط تعریف هستند و هیچ گونه بطنده‌سازی را شامل نمی‌گردند).

چندریختی

امکان استفاده از یک واسط برای چندین بطنده‌سازی فراهم می‌نماید و اشری در شرایط مختلف رفتار مختلفی از خود نشان می‌دهند. سری ++ دو نوع چندریختی در اختیله برنامه‌نویس قرار می‌دهد: چندریختی زمان کامپایلی و چندریختی زمان اجرا. چندریختی زمان کامپایلی امکان تصمیم‌گیری‌های زمان اجرا را فراهم نمی‌سازد و چندریختی زمان اجرا اغلب موجب پایین آمدن بازدهی می‌گردد.

چندریختی ایستا

چندریختی ایستا شامل گرانبارسازی تابع، گرانبارسازی عملگر، آرگومان بیش فرض، و قالب کلاس‌ها و تابع است.

گرانبارسازی تابع

گرانبارسازی تابع امکان تعریف چندین تابع با نام یکسان اما با تعداد آرگومان‌های متفاوت را فراهم می‌سازد. این توابع از طریق تعداد پارامترها لی نوع رسمی آنها شناسایی می‌گردند. در نتیجه یک تابع ممکن است با توجه به موقعیت استفاده معنای مختلفی داشته باشد. نوع داده برگشتی برای تشخیص توابع از یکدیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

گرانبارسازی عملگر

بطور مشابه گرانبارسازی عملگر امکان استفاده از یک عملگر مشخص می شود که عملکرد متفاوتی با توجه به عملوندهای خود دارد. این عملگرهای گرانبار شده موجب فراخوانی تابع مشخصی متناسب با آن موقعیت می گردند. گرانبارسازی عملگر ترتیب اجرای تعداد عملوندهای یک عملگر را تغییری نمی دهد. عملگرهای . :: * ? نمی توانند گرانبار شوند.

ساختار برنامه ها

ساختار برنامه ها در این زبان بدین صورت است که همانند زبان سی، هر برنامه با بخشی یک تابع اصلی (main) به عنوان بدنه برنامه داشته باشد. هر برنامه معمولاً از تعداد زیادی فایلی تشکیل می شود که به هم الحاق می گردند (با دستور include) و به این فایلی های الحاقی سرآیند (Header) می گوئیم. فایلی های الحاقی حاوی کدهای نسخه های اجرایی کلاس ها (مجموعه متغی ها و توابع) می باشند که در بدنه اصلی برنامه از آنها استفاده می شود. معمولاً هر کلاس (که تعریف یک نوع داده ای با متدهای مربوط به آن است) را در یک سرآیند می نویسند. هر سرآیند که معمولاً تنها تعاریف (معرفی) کلاس را در خود دارد به همراه فایلی های پلده سازی به زبان C++ می پلده سازی های کامپایلی شده (به صورت فایلی اشرلی مانند dll می SO ...) می تواند به کار برده شود. به مجموعه های یکپارچه ای از کلاس های پلده سازی شده (به صورت فایلی های سرآیند با پلده سازی های کد می اشرلی زبان ماشین) که برای برنامه نویسی به کار می روند، یک کتابخانه C++ گفته می شود و قدرت اصلی این زبان در امکان به کارگیری کتابخانه های آماده می باشد. کتابخانه های بزرگ C++ مانند STL، MFC، QT و ... مجموعه قدرتمندی برای تولید برنامه در این زبان ایجاد کرده اند.

محیط های برنامه نویسی

یک برنامه به زبان C++ می تواند در محیط های Turbo C++، Borland C++ و Dev C++ نوشته شود. این محیط های برنامه نویسی، همراه با یک کمپایلر عرضه می شوند که کار تبدیلی برنامه به فایلی اجرایی را راحت می کند.

۴. زبان Basic

Basic فرزند دردانه بیل گیتس!

به جرات می توان ادعا کرد که در دنیای امروز کمتر کسی را می توان یافت که نام و آوازه «بیل گیتس» رئیس و بنیانگذار مایکروسافت و ثروتمندترین مرد جهان را نشنیده باشد. اما دانستن این موضوع جالب است که پیش از مایکروسافت نام بیل گیتس با «بیسیک» (Basic) عجین بوده است و این ماجرا به زمان دانشجویی گیتس و دوستش «پل آلن» در ۱۹۶۴ بازمی گردد و در واقع همکاری مشترک آنها در توسعه بیسیک بود که چند سال بعد منجر به تاسیس مایکروسافت شد. این دو با تولد اولین بیسیک در سال ۱۹۶۴ در کالج دارتموث به تلاش در توسعه آن همت گماشتند و در این راه با زیرکی و دوراندیشی مثال زدنی با طراحی انواع مفسرها و مترجم های بیسیک توانستند آن را به عنوان یکی از فراگیرترین و کاربردی ترین زبان های کامپیوتری تا امروز مطرح سازند. بیسیک اکنون ۴۰ ساله است و هنوز هم گیتس در مایکروسافت آن را تر و خشک می کند و مانند فرزندی دردانه به رشد و ترقی آن اهمیت می دهد. ظهور میکرو کامپیوترها در سال ۱۹۷۵ از یک سو و ارائه بیسیک پیشرفته توسط مایکروسافت از سوی دیگر خیلی سریع سبب شهرت بیسیک به مثابه یک زبان کاربردی که به صورت رایگان بر روی همه کامپیوترها قابل نصب بود، گردید. در واقع بیسیک به علت ساختار مطلوبش پیش نیاز یادگیری همه زبان های کامپیوتری شد. مقاله ای که پیش رو دارید، بیل گیتس در جشن تولد ۲۵ سالگی فرزندش بیسیک (یعنی ۱۵ سال پیش) در مجله بایت منتشر کرد و طی آن برای اولین بار به شرح ماجرای شکل گیری و رشد زبان بیسیک به همراه پل آلن پرداخته است، که مقایسه داده های آن با امروز که بیسیک به سن چهل سالگی رسیده و کامپیوترهای شخصی به اوج پیشرفت و همگانی شدن نایل آمده اند، برای خواننده علاقه مند خالی از لطف نیست. از زمان اجرای اولین برنامه بر روی یک کامپیوتر انگلیسی زبان در سال ۱۹۴۸ تاکنون محاسبات وارد مرحله جدیدی شده است. فقط در طول ۱۵ سال شاهد رشد و ترقی کامپیوترهای ۸ بیتی با ۴ کیلوبایت رم به کامپیوترهای ۳۲ بیتی با ۴ مگابایت رم چه در زمینه صنعت و چه در زمینه علوم بوده ایم. با توجه به رشد بسیار گسترده در زمینه سخت افزار، زبان بیسیک نیز بیست و پنجمین سال تولد خود را پشت سر می گذارد و مفسر آن ۱۵ سال است که میکرو کامپیوترهای میلیون ها نفر را قابل دسترسی کرده است. متأسفانه در ابتدا بیسیک خوب شناخته نشد، در همین حال بیشتر از هر زبان دیگری قابل دسترسی بوده و هست چرا که مجاناً بر روی هر کامپیوتری نصب می شود. قدرت و توانایی، سادگی استفاده از یک مفسر، مدیریت قوی، گستردگی و همه منظوره بودن، نوع انگلیسی لغات کلیدی و ترکیبات و آزادی بیسیک، همگی باعث تجربه بیشتر برنامه نویسان می شود و می تواند به

معرفی زبان های برنامه نویسی

عنوان یک زبان ایده آل به مبتدیان در شناخت بهتر کامپیوترشان کمک کند. با توجه به سرگذشت بیسیک طی سال های طولانی و با وجود تکنولوژی قوی سیستم عاملی مانند /OS2 و ویژگی برنامه نویسی موضوعی می توانید به خوبی شاهد چگونگی حضور و رشد بیسیک تا به امروز باشید. بیسیک بدون هیچ نیازی، مستقلاً به عنوان وسیله ای برای تبادل اطلاعات بین مردم و کامپیوتر ایجاد شد و در سال ۱۹۶۲ یکی از ریاضیدانان کالج دارتموث به نام پروفیسور «توماس کورتس» طرحی را تسلیم «جان کمنی» رئیس کالج کرد. در این طرح تمامی دانشجویان این کالج موظف به آموختن کامپیوتر در دوره ۴ ساله تحصیلشان بودند. کامپیوترهای دسته گرای آن زمان چنین انتظاری را غیرممکن می کردند چرا که اگر برنامه ساده ای به طور صحیح ترجمه می شد کامپیوتر برای درک آن گاهی اوقات به روزها وقت نیاز داشت در نتیجه چنین برنامه ای تنها می توانست نتیجه یک محاس به را به عنوان جواب برگرداند و شخص برنامه نویس هرگز نمی توانست اجرای برنامه را ببیند. کمنی و کورتس برای گسترش تحقیقات خود به آزمایشگاه های «هیت» و «بل» رفته و در آنجا سیستم عامل چند کاربره ای را برای کامپیوتر جدیدی که قرار بود به زودی تحویل کالج شود ساختند. در همین زمان آنها به دانشجویان پیشنهاد کردند که زمان استفاده از کامپیوتر را بین خودشان تقسیم کنند اما به دلیل عدم وجود یک زبان ساده برای صحبت با ماشین دانشجویان به ندرت از کامپیوتر کالج استفاده می کردند. متأسفانه «فورترن» و «آلگول» نمی توانستند امکانات مناسب و آسانی را برای دانشجویان فراهم کنند لذا کد و دستورالعمل نمادی همه منظوره مخصوص افراد مبتدی (بیسیک) به عنوان یک ترکیب ساده و بهتر از فورترن و آلگول توسط دانشجویان کالج دارتموث ساخته شد. در اول ماه می سال ۱۹۶۴ دانشجویان کالج دارتموث با اعلان معروف <READY در ترمینال های راه دورشان آشنا شدند. بدین ترتیب آنها می توانستند برنامه های ساده ای نوشته و آنها را برای ترجمه و اجرا انتقال دهند. کمنی و کورتس به تولد بیسیک در کتابشان به نام «برگشت به بیسیک» اشاره کرده اند. (انتشارات «ادیسون وزلی»، ۱۹۸۵)

• ظهور میکرو کامپیوترها:

اولین میکرو کامپیوتر با حافظه ای بسیار کوچک که بیشتر جنبه نمایشی داشت در سال ۱۹۷۵ به صحنه آمد. این کامپیوتر فقط زبان ماشین را می فهمید. در این هنگام من به اتفاق یکی از دوستانم به نام «پل آلن» فرصت را غنیمت شمرده و برگردانی از بیسیک را به منظور اجرا در آن فضای بسیار کوچک حافظه نوشتیم. دانشجویان با استفاده از اولین بیسیک، که برای دستگاه های MITS ساخته شده بود می توانستند برنامه هایشان را بر روی این گونه کامپیوترها با حافظه ۴ کیلوبایت اجرا کنند. در آن زمان برای ما حافظه بسیار ارزشمند بود به طوری که مجبور شدیم برای اشغال فضای کمتری از حافظه، اعلان <READY - که چهار کارتر فضای می گرفت - را به OK - که دو کارتر فضای می گیرد - تبدیل کنیم. فشار محدودیت حافظه تا اندازه ای بود که ما را بر آن داشت که بیسیک را به عنوان یک مفسر پیاده سازی کنیم. (مفسر بیسیک، برنامه ای است که فایل های بیسیک را به زبان ماشین ترجمه می کند). البته عامل دیگری که ما را به سمت مفسرها هدایت می کرد، متعادل بودن و آسانی استفاده از مفسرها بود که به برنامه نویسی با بیسیک هنر و زیبایی خاصی می بخشید. یک برنامه نویس با استفاده از مفسر می تواند به کامپیوتر وظیفه ای را

معرفی زبان های برنامه نویسی

محول کند، کامپیوتر نیز متقابلاً و بلافاصله به او جواب خواهد داد که این جواب می تواند شامل گزارشی از خطاهای احتمالی نیز باشد. این تعامل مفسر به این خاطر است که وجود آن به عنوان بخشی از زبان در نظر گرفته شده است نه به عنوان برنامه ای کلاً مجزا مانند یک مترجم. با استفاده از تجربیاتی که از نوشتن یک مفسر بیسیک برای کامپیوتر Pdp-8 در دوران دبیرستان به دست آورده بودم به اتفاق پل آلن بیسیک کامپیوتر اصلی خودمان را یک مفسر تک _ نمایش ساختیم. به این ترتیب برای ذخیره بیشتر کد مبدا به فرم یک متن مجبور شدیم آن را به طور فشرده تری ترجمه کنیم چرا که با فشار و محدودیت حافظه روبه رو بودیم. به این ترتیب ما به مقصود خود رسیدیم و ترتیبی دادیم که برنامه نویس بتواند بلافاصله برنامه اش را دیده و هنگام اجرای برنامه با سرعتی قابل قبول مراحل مختلف آن را تشخیص دهد. در مفسری که ما ساختیم از تصاویری پایین تر از یک بایت تا تصاویری بیشتر از آنچه که کدهای اسکی (ASCII) نیاز دارد برای نشانگذاری کلمات کلیدی بیسیک استفاده شده بود. همچنین برای اولین بار فرمان های کوتاه TRON _TROFF را به منظور فعال و غیرفعال کردن ابزار اشکال زدایی توکار بیسیک مانند توانایی ردیابی را درون آن مفسر قرار دادیم. قرار دادن کلمات رزرو شده بیسیک، پیغام های خطا و کتابخانه اعداد با ممیز شناور به منظور اجرای برنامه در یک ماشین ۴ کیلوبایتی از کارهای بسیار سختی بود که به کمی تیزهوشی و زیرکی نیاز داشت. کدهای استفاده شده در آن زمان که از ظرافت و انعطاف خاصی برخوردار بود هنوز برای من به یاد ماندنی و جالب است

۶. زبان Visual Basic

visual basic چیست؟

معرفی زبان های برنامه نویسی

visual basic یک زبان برنامه نویسی تحت windows است. برنامه های به زبان visual basic در محیط برنامه نویسی IDA پیاده سازی میشوند. محیط IDA تسهیلات لازم جهت پیاده سازی و خطایابی برنامه های visual basic را در اختیار برنامه نویس قرار میدهد. محیط IDE منحصر به visual basic نیست و امکان توسعه برنامه در کلیه محیطهای visual را میدهد. محیط IDE امکان پیاده سازی برنامه ها را در حد اقل زمان فراهم کرده است ، ضمن آنکه چنان تسهیلاتی ایجاد کرده است که برنامه های تحت windows بدون نیاز به برنامه نویس متخصص قابل پیاده سازی باشد . Visual basic زبانی است به وضوح متفاوت از سایر زبانها که در عین سادگی امکان استفاده از ترکیبات قدرتمند مانند OOP، GUI WIN 32 API، ACTIVEX ، برنامه نویسی ساخت یافته ، کنترل رویدادها ، کنترل خطاها و بسیاری از ترکیبات قدرتمند دیگر را برای برنامه نویس فراهم کرده است. Visual basic یک زبان تفسیری است . در ویرایشهای حرفه ای و تخصصی این امکان که بتوان کدهای Visual basic را به کد های زبان ماشین تبدیل کرد وجود دارد.

تاریخچه visual basic

Visual basic از زبان basic برگرفته شده است . basic از اواسط دهه ۱۹۶۰ توسط پرفسور "جان-کمنی" و پرفسور "توماس-کورتس" از دانشکده "دارت موس" ساخته شد و به عنوان یک زبان برنامه نویسی برای پیاده سازی برنامه های ساده توسعه یافت ضمن آنکه هدف نهایی از ایجاد توسعه زبان basic (آموزش برنامه نویسی) بود. استفاده متداول از basic و به کار گیری آن در هر مکان و با هر نوع کامپیوتر ، انگیزه و علتی برای توسعه و پیشرفت این زبان بود . در اواخر دهه ۱۹۸۰ «رابط گرافیکی کاربر» یا به اختصار GUI- در محیط windows ، توسعه یافت. نتیجه سازگاری basic با GUI در محیط windows بود که در سال ۱۹۹۱ میلادی توسط شرکت ماکروسافت ایجاد و به بازار عرضه شد. تا قبل از ظهور visual basic ، برنامه نویسی کار پر زحمت و طاقت فرسایی بود . visual basic ، برنامه نویسی در محیط windows را بسیار ساده کرد . از سال ۱۹۹۱ تاکنون ، شش نسخه از این محصول به بازار عرضه شده است که آخرین نسخه آن ۶ visual basic در سپتامبر ۱۹۹۸ انتشار یافت.

برنامه نویسی ساخت یافته

دهه ۱۹۶۰ بود که برخی از نرم افزارهای بزرگ با مشکلات سرویس دهی و خدمات مواجه شدند . به عنوان مثال پیاده سازی نرم افزارها بیش از زمانبندی پیش بینی شده زمان می برد و هزینه تولید نرم افزارها بسیار افزون بر بودجه ای می گردید که در ابتدای عمل بر آورد نشده بود . همچنین محصولات تکمیل شده قابل اعتماد نبودند . این موضوع باعث تقویت این فکر شد که تولید و توسعه نرم افزار بسیار پیچیده تر از چیزی میباشد که تصور شده است . فعالیت تحقیقاتی که در سال ۱۹۶۰ انجام شد نشان داد که برنامه نویسی ساخت یافته میتواند گره گشای مشکلات باشد . برنامه نویسی ساخت یافته یعنی بلوک بندی و ایجاد نظم در نوشتن برنامه ها که باعث واضح تر شدن خطایابی و همچنین ساده تر شدن تغییر و اصلاح برنامه ها میشود

معرفی زبان های برنامه نویسی

یکی از نتایج تحقیقات فوق ایجاد و توسعه زبان برنامه نویسی pascal توسط (نیک لاوس - ورت) در سال ۱۹۷۱ میلادی بود. زبان پاسکال برگرفته شده از نام (بلیاس - پاسکال) ریاضیدان و فیلسوف بزرگ قرن هفتم بود که پس از آن در اکثر دانشگاه ها به عنوان زبان برنامه نویسی اصلی رحجان داده شد.

۶. زبان C#

معرفی و تاریخچه:

سی شارپ همچون زبان برنامه نویسی جاوا زبانیست شی گرا و سطح بالا (high level). محصول شرکت Microsoft و بر پای NET. از آنجایی که شی گرائی و سطح بالا بودن از ابزارهای مدیریتی مؤثر و کارآمد پیچیدگی در فضای پیچیده اینترنت مدرن می باشند، در واقع می شود جاوا و سی شارپ را از جمله زبان های اصلی برای ایجاد و انجام برنامه های کاربردی تحت وب (web

معرفی زبان های برنامه نویسی

applications) و خدمات وب دانست. بر اساس ادعای شرکت مایکروسافت، این زبان در سال ۲۰۰۰ توسط بنی به سرکردگی آندرس هلزبرگ و بنی سكات و پلتا موث ساخته شد. سری شارپ که فقط برای دات نت است در مجموعه .NET Platform SDK ارائه گردید که در محیط های برنامه نویسی استودیوی بصری دات نت (Visual Studio .NET)، در نسخه های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ آن موجود است. دستورات زبان سری شارپ مانند جاوا سطح بالا تر از C و ++C است و از VB ساده تر. این زبان همانند پچایش زبان C انقلابی را در امر برنامه نویسی موجب شد، چرا که به طور همزمان میتواند امکانات سطح پائین و سطح بالا را به بهترین شکل پشقای کند. در طراحی این زبان برای جلوگیری از پچایش Bug در زمان اجرا بسطی تلاش شده و اجازه هر کاری (مانند ساخت اشاره گر) را نمیدهد (مگر آنکه اصرار بر انجام این کارها داشته باشی)

سکوی دات نت:

در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ میلادی بود که شرکت مایکروسافت ابداع و ایجاد سکوی (platform) جدید برنامه نویسی خود را موسوم به دات نت (Microsoft .NET) اعلام نمود. در جهت بهبود سکویهای پیشین مایکروسافت، دات نت مدل تازه ای را برای ایجاد نرم افزار های کاربردی ارائه می دهد که در آنجا زبان های گوناگون می توانند در کنار هم قرار گیرند و با یکدیگر به همکاری بپردازند. این درست مدل کوچک تری ست از تمامی فضای اینترنت بدانگونه که عوامل گوناگون میتوانند در سطوحی گسترده به همکاری اقدام کنند.

انعطاف پذیری سی شارپ:

سری شارپ زبانی است کاملاً سری گرا و بر پای .NET Framework این زبان مانند بسطی از زبانهای سری گرای دیگر از فای های کتابخانه ای .Net استفاده میکنند و همچنین فقط بر روی سیستم عامل Microsoft Windows XP SP2 (پس از آن) که .NET Framework بر روی آن نصب باشد اجرا میشود سری شارپ به کلای برای دات نت طراحی شده و علاوه بر تولید پروژه های Console Programs در تولید Windows Application هم بسطی قوی است سری شارپ بر پای نظری اولیه سری طراحی شده و همچنین بسطی از صفات خود را از ++C و Java و Delphi به ارث برده است ولی به گفته مایکروسافت بر پای C برای رقابت با Java و به سادگی VB طراحی شده است. در کل سری شارپ یک زبان مدرن سری گرا میباشد که در محیط Visual Studio بسطی قدرت یافته است.

مثالی از سری شارپ

معرفی زبان های برنامه نویسی

تمام کدهای سری شارپ بر پای کلاس ها تعریف میشوند یک برنامه ساده سری شارپ این چنین است :

```
{ { public class MyClass { public MyClass() { // implementation}}
```

برنامه ساده ای که متدی را در خرجی چاپ میکند چنین در سری شارپ نوشته میشود

```
hello.cs: public class Program { public void Main() { System.Console.WriteLine("Hello ,  
"World");}}
```

منبع اطلاعات در سی شارپ:

سری شارپ میتواند به خوبی با Database ها ارتباط برقرار کرده و آنها را ویجی و از آنها اطلاعات بگنجد این ویجی که در Visual Studio .NET به خوبی پشتیبانی شده کار را برای کاربر بسط و راحت کرده تا جایی که فقط با چند دستور ساده میتوان با منبع اطلاعات ارتباط برقرار کرد. در این زبان از بانک اطلاعات به صورت Connectionless استفاده میشود. به این شکل که کل بانک به داخل یک Dataset بر روی حافظه اصلی کپی میشود و سپس استفاده میشود. این روش به منظور کاهش ترافیک شبکه طراحی شده است.

فایلهای تولیدی در سی شارپ:

فایلهایی که بیشتر با کاربر سر و کار دارند عبارتند از : فایلهای با پسوند Sln : این فایلی سطح بالای Solution است که برای هر برنامه یک فایلی از این نوع موجود است . هر فایلی Solution یک لی چند فایلی پروژه را در خود دارد. فایلهای با پسوند .Csproj : این یک فایلی پروژه #C است . هر فایلی پروژه یک لی چند فایلی سورس دارد . فایلی های سورس در یک پروژه تابع به یک زبان برنامه نویسی نوشته شود . فایلهای با پسوند CS : این یک فایلی سورس است و کد برنامه در این فایلی نوشته می شود و این فایلی شامل کدی است که ویجیوال استودیو به صورت خود کار ایجاد می کند . فایلی Assemblyinfo.cs : این یک فایلی سورس دیگر است با این تفاوت که می توان از این فایلی برای اضافه کردن مواردی مثل اسم نویسنده و تاریخ نوشتن برنامه و امثال آن به برنامه استفاده می شود. فایلی ICO : این آیکن برنامه است . آیکنی که در زمان اجرای برنامه در نوار وظیفه قرار می گنجد.

ابزارهای دیگر در سی شارپ:

سری شارپ نه فقط مخصوص ساخت یک برنامه DOS یا Windows Form است بلکه میتوان با آن نرم افزارهای کاربردی تری مانند Movie Collection ها را به صورت سفارشی کمپانی کرد حتی قدرت بسط بالای این زبان در ساخت Screen Saver

معرفی زبان های برنامه نویسی

ما هم بسط و زبان زد است که این خود نوعی مزیت نسبت به ++C و ++P دیگرم نرم افزارهای برنامه نویسی به شمار می رود ولی این زبان برای این کارهای ساده طراحی نشده است. از جمله کارهایی که این زبان میتواند انجام دهد طراحی نرم افزار برای ASP.Net, Windows CE, Linux, Pocket PC, SmartPhone است. در ضمن این زبان برای طراحی وب سایت به زبان ASP.Net نفی به کار برده میشود. همچنین برای کار با Registry و فایلها مناسبترین زبان است. در زمینه کار با بانکهای اطلاعاتی و APIها نفی بسط قوی است.

۷. زبان PHP

PHP چیست؟

هر روز وب سایت ها گسترش پیدا میکنند و مخاطبان بیشتری را در بر میگیرند. تا به حال بیش از ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ دامنه در اینترنت ثبت شده است که نشان دهنده گسترش سریع اینترنت می باشد. با بزرگ شدن و زیاد شدن مخاطبان وب سایت ها

معرفی زبان های برنامه نویسی

دیگر HTML پاسخگوی نیاز مدیران وب سایت ها نبود، از این رو به زبانی نیاز بود تا بتواند مانند نرم افزارهای Dektop عمل کند و به راحتی قابل گسترش باشد. زبان هایی مانند PHP, Asp, Java و ... به وجود آمدند تا به وب سایت ها خدمت کنند. در این مقاله شما را تا حدودی با زبان برنامه نویسی PHP آشنا میکنیم و نگاه کوتاهی به تاریخچه و عمل کرد PHP خواهیم انداخت .

PHP یک زبان قدرتمند برای ساخت وب سایت های پویا است. این زبان اسکریپتی میتواند با HTML ادغام شود php . یک زبان در سمت سرور است، بدین معنا که کدهای php روی سرور تفسیر میشوند و خروجی html و یا خروجی های دیگری تولید میکند که توسط کاربر قابل مشاهده است .

php در سال ۱۹۹۴ توسط Rasmus Lerdorf ارایه شد. از آن زمان تا به حال تغییرات زیادی در این زبان اسکریپتی تحت لینوکس ایجاد شده است و در حال حاضر نسخه ۵ آن توسط تیم گسترش دهنده php عرضه شده است. تا به امروز حدودا بیش از ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ وب سایت از این زبان برای ساخت برنامه های تحت وب خود استفاده کرده اند و به عنوان یکی از پرتعدادترین زبان های اسکریپتی به حساب می آید .

برخی از رقبای php عبارتند از Perl, JSP, ColdFusion و ASP.NET اما زبان php برتریهای بسیاری در مقایسه با رقیبان خود دارد مانند :

کارایی بالا، واسطه های مختلف برای سیستم پایگاه های اطلاعاتی مختلف، کتابخانه داخلی برای انجام امور متداول، هزینه پایین، امنیت بالا و ... یکی از نکات مهم زبان php مستقل از محیط کار بودن آن است، بدین صورت که در تمامی کامپیوترها و سیستم عامل ها قابل اجرا است php . روی لینوکس، ویندوز و ... به سادگی اجرا میشود .

برنامه های php را به وسیله مرورگر وب اجرا میکنیم. به وب سایتی که برنامه php در آن قرار دارد میرویم و با درخواست ما سرور کدهای php را تجزیه و تحلیل میکند و پاسخ آن را به صورت html به ما نشان میدهد. با استفاده از زبان php میتوان وب سایت هایی را ساخت که :

داده ها را از منابع مختلفی مانند بانک های اطلاعاتی و یا فایل ها جمع آوری کنند .

عناصری مثل جستجو، فروم، عضویت، ورود و خروج کاربران، گالری عکس و ... ایجاد کرد .

سیستم پست الکترونیکی ایجاد کرد، فروشگاه آنلاین ساخت و به کاربران اجازه خرید داد و ...

به طور کلی میتوان گفت php برای وب سایت هایی مناسب است که با کاربران زیادی سر و کار دارند و به صورت مرتب

به روز میشوند. شاید این نکته برای شما جالب باشد که بدانید Yahoo به عنوان یکی از همیان php است و بسیاری از

قسمت های خود را با زبان php ساخته است. از وب سایت های معروفی دیگری که از php استفاده میکنند میتوان به

معرفی زبان های برنامه نویسی

Google, flickr و Facebook اشاره کرد .

برنامه نویسی php معمولاً به این صورت است که برنامه نویسان در یک کامپیوتر (بدون اتصال به اینترنت) برنامه خود را مینویسند، آزمایشات مقدماتی خود را روی آن انجام میدهند سپس آن را روی سرور منتقل میکنند. در بیشتر موارد برنامه نویس اطلاعات وب سایت را در داخل یک بانک اطلاعاتی قرار میدهد، اطلاعاتی مانند شناسه کاربران و کلمات عبورشان، اخبار و نوشته ها سپس با استفاده از php به بانک اطلاعاتی متصل میشوند و با اطلاعات آن کار میکنند. یکی از متداولترین بانک های اطلاعاتی که برای php مورد استفاده قرار میگیرد MySQL است. MySQL. چندی پیش توسط شرکت Sun خریداری شد و در حال حاضر نسخه ۵ آن آخرین نسخه ارایه داده شده می باشد .

همانطور که در بالا هم گفته شد در زمان نوشتن این مقاله php 5 آخرین نسخه ارایه شده توسط تیم php است (چندی پیش تیم php گسترش و پشتیبانی php ۴ را به صورت رسمی کنار گذاشت). اگر بخواهیم نگاه کوتاهی به php5 بیندازیم میتوانیم به نکات زیر اشاره کنیم :

پشتیبانی کاملاً مناسب از مدل شیء گرا

مدیریت آسان داده های XML

مدیریت استثنایی خطاها ...

با آمدن php 5 تحول جدیدی در php ایجاد شد به صورتی که Microsoft سازنده زبان Asp بار دیگر از رقیب خود یعنی php عقب افتاد.

در آخر میتوان گفت php زبانی است که وب سایت را به همان صورت که تمایل دارید میسازد و رویاهای برنامه نویسان را به حقیقت تبدیل میکند.

۸. زبان Java

جاوا:

(Java): یک زبان برنامه نویسی شیء گراست که برای اولین بار توسط جیمز گوسلینگ در شرکت سان مایکروسستمز ایجاد شد و در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به ++C است اما مدل شیء گرایی آسانتری دارد و از قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند. یکی از قابلیت های اصلی جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خودکار

معرفی زبان های برنامه نویسی

انجام می دهد. ضریب اطمینان عملکرد برنامه های نوشته شده به این زبان بالا است و وابسته به سیستم عامل خاصی نیست، به عبارت دیگر می توان آن را روی هر رایانه با هر نوع سیستم عاملی اجرا کرد. برنامه های جاوا به صورت کدهای بیتی همگردانی (کامپایل) می شوند. که مانند کد ماشین هستند و به ویژه وابسته به سیستم عامل خاصی نیستند.

تاریخچه:

در مقایسه با زبان های دیگر، همچون C++ یا پیسیک یا فورترن، جاوا زبان نسبتاً جدیدتری است. شرکت sun (Microsystems سان مایکروسیستمز در سال ۱۹۹۱ یک پروژه تحقیقاتی به نام گرین (Green) را آغاز کرد. هدف این پروژه ایجاد زبانی جدید شبیه به C++ بود که نویسنده اصلی آن، جیمز گاسلینگ، آن را لبوط (Oak) نامید. اما بعدها به دلیل برخی مشکلات حقوقی از میان لیستی از کلمات تصادفی نام آن به جاوا تغییر کرد.

پروژه گرین به دلیل مشکلات بازاریابی در شرف لغو شدن بود تا اینکه گسترش وب در سال ۱۹۹۳ باعث نمایش توانایی های وافر جاوا در این عرصه گشت. اینگونه بود که شرکت سان مایکروسیستمز در مه ۱۹۹۵ جاوا را رسماً به بازار عرضه کرد.

جاوا یک زبان برنامه نویسی است که در آغاز توسط شرکت سان مایکروسیستمز ایجاد شده است و در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخش اصلی سکوی جاوا منتشر شد. این زبان قسمت های بسیاری از گرامر خود را از C++ گرفته اما دارای مدل شی گرای ساده ای است و امکانات سطح پایین کمی دارد. کاربرد جاوا در کامپایل به صورت بایت کد است که قابلیت اجرا روی تمامی ماشین های شبیه سازی جاوا را داشته باشد صرف نظر از معماری و خصوصیات آن کامپیوتر. اجرای اصلی کامپایلرهای جاوا، ماشین های پیاده سازی و کتابخانه های آن توسط این شرکت از سال ۱۹۹۵ منتشر شد. در may ۱۹۹۷ این شرکت، نرم افزار رایگان این زبان را فراهم کرد. دیگران هم کاربردهای دیگری از این زبان را منتشر کردند مثل کامپایلر GNU برای جاوا.

مرورگرهای اصلی وب، به هم پیوستند تا به طور مطمئن جاوا اپلت را بدون صفحات وب اجرا کنند و به این صورت جاوا خیلی زود معروف و محبوب شد. با پیدایش java2، نسخه جدید توانست ترکیب های جدیدی را برای نوع های مختلف پلت فرم ها ایجاد کند. به عنوان مثال J2EE، باهدف کاربرد برای تشکیلات اقتصادی، و نسخه سکوی جاوا، نسخه میکرو برای موبایل منتشر شد. در سال ۱۹۹۶ با هدف بازاریابی، این شرکت نسخه جدید J2 را با نام های سکوی جاوا، نسخه سازمانی، سکوی جاوا، نسخه میکرو و سکوی جاوا، نسخه استاندارد منتشر کرد. در سال ۱۹۹۷ شرکت سان مایکروسیستمز، ISO/IEC JTC1 standards body و Ecma International را به فرمول جاوا تغییر داد. شرکت sun بسیاری از کاربردهای جاوایش را بدون هیچ هزینه ای فراهم آورد. شرکت sun با فروش مجوز برای بعضی از کاربردهای خاصش مثل Java Enterprise System درآمدی را بدست آورد. اولین تمایزی که بین SDK و سکوی جاوا داد شامل فقدان کامپایلر برای JRE و سرفایل ها بود. در ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶ شرکت sun نرم افزار جاوا را به صورت رایگان و با مجوز عمومی برای همه منتشر کرد. جاوا یک پلتفرم نرم افزاری است.

اهداف اولیه

۱. این زبان باید ساده، شی گرا و مشهور باشد.
۲. مطمئن و بدون خطا باشد.
۳. وابسته به معماری کامپیوتر نبوده و قابل انتقال باشد.
۴. باید با کارایی بالا اجرا شود.
۵. باید به صورت پویا و نخ کشی شده باشد.

برنامه های جاوا و اپلت ها

جاوا برای نوشتن انواع برنامه های کاربردی مناسب است. با جاوا می توان انواع برنامه های زیر را نوشت:

- برنامه های تحت وب
- برنامه نویسی سیستم های کوچک مانند موبایل، پاکت پی سی و...
- برنامه های کاربردی بزرگ (Enterprise)
- برنامه های رومیزی (Desktop)
- و غیره.

قابلیت خاصی در جاوا وجود دارد بنام اپلت. اپلت ها امکانات فراوانی برای نوشتن برنامه های تحت وب در اختیار برنامه نویسان قرار می دهند که دیگر زبان های برنامه نویسی فاقد آن هستند. البته وجود ماشین مجازی جاوا برای اجرای اپلت لازم است. اپلت ها نظیر فناوری اکتیو ایکس شرکت مایکروسافت هستند که برنامه نویسان را قادر می سازد تا امکاناتی را به مرورگر کاربر بیفزایند. البته تفاوت این دو در امنیت می باشد به گونه ای که اپلت ها بدلیل اینکه در محیطی به نام جعبه شنی اجرا می شوند امن هستند ولی Activex ها فاقد چنین امنیتی هستند.

۱. **سیستم عامل**: هر چقدر زبانهای net. قوی باشند تنها بر روی پلت فرم ویندوز اجرا می شوند و برخی ویندوز را سیستم عامل غیر قابل اعتمادی در برنامه نویسی Enterprise می دانند. ولی جاوا از این نظر انتخابی خوب است.
۲. **قابلیت حمل**: جاوا بر روی پلتفرم های گوناگونی قابل اجرا است، از ATM و ماشین رختشویی گرفته تا سرورهای سولاریس با قابلیت پشتیبانی از ۱۰۲۴ cpu برای پردازش.
۳. **جاوا بیشتر از یک زبان است**: جاوا فقط یک زبان نیست و انجمن هایی متشکل از بزرگان صنایع و برنامه نویسان زیادی مشغول به توسعه و ایجاد استانداردهای جدید و به روز هستند.

خط مشی جاوا

معرفی زبان های برنامه نویسی

یکی از ویژگی های جاوا قابل حمل بودن آن است. یعنی برنامه نوشته شده به زبان جاوا باید به طور مشابهی در کامپیوترهای مختلف با سخت افزارهای متفاوت اجرا شود. و باید این توانایی را داشته باشد که برنامه یک بار نوشته شود، یک بار کامپایل شود و در همه کامپیوترها اجرا گردد. به این صورت که کد کامپایل شده جاوا را ذخیره می کند، اما نه به صورت کد ماشین بلکه به صورت بایت کد جاوا. دستورالعمل ها شبیه کد ماشین هستند، اما با ماشین های مجازی که به طور خاص برای سخت افزارهای مختلف نوشته شده اند، اجرا می شوند. در نهایت کاربر از سکوی جاوا نصب شده روی ماشین خود یا مرورگر وب استفاده می کند. کتابخانه های استاندارد یک راه عمومی برای دسترسی به ویژگی های خاص فراهم می کنند. مانند گرافیک، نخ کشی و شبکه. در بعضی از نسخه های ماشین مجازی جاوا بایت کدها می توانند قبل و در زمان اجرای برنامه به کدهای محلی کامپایل شوند. فایده اصلی استفاده از بایت کد، قسمت کردن است. اما ترجمه کلی یعنی برنامه های ترجمه شده تقریباً همیشه کندتر از برنامه های کامپایل شده محلی اجرا می شوند. این شکاف می تواند با چند تکنیک خوش بینانه که در کاربردهای JVM قبلی معرفی شد، کم شود. یکی از این تکنیک ها JIT است که بایت کد جاوا را به کد محلی ترجمه کرده و سپس آن را پنهان می کند. در نتیجه برنامه خیلی سریع تر نسبت به کدهای ترجمه شده خالص شروع و اجرا می شود. بیشتر VM های پیشرفته، به صورت کامپایل مجدد پویا، در آنالیز VM، رفتار برنامه اجرا شده و کدهای کامپایل مجدد انتخاب شده و بهینه سازی قسمت های برنامه، استفاده می شوند. کامپایل مجدد پویا می تواند کامپایل ایستا را بهینه سازی کند. زیرا می تواند قسمت hot spot برنامه و گاهی حلقه های داخلی که ممکن است زمان اجرای برنامه را افزایش دهند را تشخیص دهد. کامپایل JIT و کامپایل مجدد پویا به برنامه های جاوا اجازه می دهد که سرعت اجرای کدهای محلی بدون از دست دادن قابلیت انتقال افزایش پیدا کند.

تکنیک بعدی به عنوان کامپایل ایستا شناخته شده است. که کامپایل مستقیم به کدهای محلی است مانند بسیاری از کامپایلرهای قدیمی. کامپایلر ایستای جاوا، بایت کدها را به کدهای شی محلی ترجمه می کند.

کارایی جاوا نسبت به نسخه های اولیه بیشتر شد. در تعدادی از تست ها نشان داده شد که کارایی کامپایلر JIT کاملاً مشابه کامپایلر محلی شد. عملکرد کامپایلرها لزوماً کارایی کدهای کامپایل شده را نشان نمی دهند. یکی از پیشرفت های بی نظیر در در زمان اجرای ماشین این بود که خطاها ماشین را دچار اشکال نمی کردند. علاوه بر این در زمان اجرای ماشین مانند جاوا وسایلی وجود دارد که به زمان اجرای ماشین متصل شده و هر زمانی که یک استثنا رخ می دهد، اطلاعات اشکال زدایی که در حافظه وجود دارد، ثبت می کنند.

پیاده سازی

شرکت سان میکروسیستم مجوز رسمی برای پلت فرم استاندارد جاوا را به مایکروسافت ویندوز، لینوکس، و Solaris داده است. همچنین محیط های دیگری برای دیگر پلت فرم ها فراهم آورده است. علامت تجاری مجوز شرکت سان میکروسیستم طوری بود که با همه پیاده سازی ها سازگار باشد. به علت اختلاف قانونی که با مایکروسافت پیدا کرد، زمانی که شرکت سان ادعا کرد که پیاده سازی مایکروسافت از RMI یا JNI پشتیبانی نکرده و ویژگی های خاصی را برای خودش اضافه کرده است. شرکت سان در سال ۱۹۹۷ پیگیری قانونی کرد و در سال ۲۰۰۱ در توافقی ۲۰ میلیون دلاری برنده شد. در نتیجه کمی بعد مایکروسافت جاوا را به

معرفی زبان های برنامه نویسی

ویندوز فرستاد. در نسخه اخیر ویندوز، مرورگر اینترنت نمی تواند از جاوا پلت فرم پشتیبانی کند. شرکت سان و دیگران یک سیستم اجرای جاوا برای آنها و نسخه های دیگر ویندوز فراهم آوردند.

اداره خود کار حافظه

جاوا از حافظه بازیافتی خود کار برای اداره حافظه در چرخه زندگی یک شی استفاده می کند. برنامه نویس زمانی که اشیا به وجود می آیند، این حافظه را تعیین می کند. و در زمان اجرا نیز، زمانی که این اشیا در استفاده زیاد طولانی نباشند، برنامه نویس مسئول بازگرداندن این حافظه است. زمانی که مرجعی برای شی های باقیمانده نیست، شی های غیر قابل دسترس برای آزاد شدن به صورت خود کار توسط بازیافت حافظه، انتخاب می شوند. اگر برنامه نویس مقداری از حافظه را برای شی هایی که زیاد طولانی نیستند، نگه دارد، چیزهایی شبیه سوراخ حافظه اتفاق می افتند.

یکی از عقایدی که پشت سر مدل اداره حافظه خود کار جاوا وجود دارد، این است که برنامه نویس هزینه اجرای اداره دستی حافظه را نادیده می گیرد. در بعضی از زبان ها حافظه لازم برای ایجاد یک شی، به صورت ضمنی و بدون شرط، به پشته تخصیص داده می شود. و یا به طور صریح اختصاص داده شده و از heap بازگردانده می شود. در هر کدام از این راه ها، مسئولیت اداره اقامت حافظه با برنامه نویس است. اگر برنامه شی را برنگرداند، سوراخ حافظه اتفاق می افتد. اگر برنامه تلاش کند به حافظه ای را که هم اکنون بازگردانده شده، دستیابی پیدا کند یا برگرداند، نتیجه تعریف شده نیست و ممکن است برنامه بی ثبات شده و یا تخریب شود. این ممکن است با استفاده از اشاره گر مدتی باقی بماند، اما سرباری و پیچیدگی برنامه زیاد می شود. بازیافت حافظه اجازه دارد در هر زمانی اتفاق بیفتد. به طوری که این زمانی اتفاق می افتد که برنامه بی کار باشد. اگر حافظه خالی کافی برای تخصیص شی جدید در heap وجود نداشته باشد، ممکن است برنامه برای چند دقیقه متوقف شود در جایی که زمان پاسخ یا اجرا مهم باشد، اداره حافظه و منابع اشیا استفاده می شوند.

جاوا از نوع اشاره گر ریاضی C و ++C پشتیبانی نمی کند. در جایی که آدرس اشیا و اعداد صحیح می توانند به جای هم استفاده شوند. همانند ++C و بعضی زبان های شی گرای دیگر، متغیرهای نوع های اولیه جاوا شی گرا نبودند. مقدار نوع های اولیه، مستقیماً در فیلدها ذخیره می شوند. در فیلدها (برای اشیا) و در پشته (برای توابع)، بیشتر از heap استفاده می شود. این یک تصمیم هوشیارانه توسط طراح جاوا برای اجرا است. به همین دلیل جاوا یک زبان شی گرای خالص به حساب نمی آید.

گرامر

گرامر جاوا خیلی بزرگتر از ++C است. مثل ++C که ترکیب ساختارها و برنامه های شی گرا می باشد، نیست. بلکه زبان جاوا یک زبان شی گرای خالص است. همه کدهایی که داخل کلاس نوشته می شود و همه چیزهایی که داخل شی است، با استثنائات نوع داده اصلی، که به صورت کلاس نیستند، برای اجرا، جاوا بسیاری از ویژگی ها را پشتیبانی می کند. از کلاس ها برای ساده تر کردن زبان و جلوگیری از رخداد خطا.

نمونه‌هایی از برنامه‌های جاوا

در زیر نمونه‌ای از برنامه‌ای که در جاوا نوشته شده است آورده شده است. البته برای کامپایل کردن این برنامه بایستی کیت توسعه جاوا بر روی سیستم مورد نظر نصب شده باشد.

```
public class Test{
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("HelloWorld!");
    }
}
```

برای اجرای برنامه بالا، ابتدا باید یک فایل به نام Test.java ساخته شود و سپس کامپایل شود:

```
$ javac Test.java
```

سپس یک فایل خروجی به نام Test.class دریافت می‌شود. بعد با استفاده از دستور زیر برنامه قابل اجرا است:

```
$ java Test
```

مثال‌ها

برنامه Hello world به این صورت در زبان جاوا می‌تواند نوشته شود:

```
// HelloWorld.java
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

بر طبق قرارداد فایل هل بعد از کلاس‌های عمومی نام گذاری می‌شوند. سپس باید پسوند java را به این صورت اضافه کرد :

Hello world.java این فایل اول باید با استفاده از کامپایلر جاوا به بایت کد کامپایل شود. در نتیجه فایل Hello world.class ایجاد می‌شود. این فایل قابل اجرا است. فایل جاوا ممکن است فقط یک کلاس عمومی داشته باشد. اما می‌تواند شامل چندین کلاس با دستیابی عمومی کمتر باشد.

کلاسی که به صورت خصوصی تعریف می‌شود ممکن است در فایل java ذخیره شود. کامپایلر برای هر کلاسی که در فایل اصلی تعریف می‌شود یک کلاس فایل تولید می‌کند. که نام این کلاس فایل همانم کلاس است با پسوند .class.

کلمه کلیدی (public عمومی) برای قسمت‌هایی کفمی توانند از کدهای کلاس‌های دیگر صدا زده بشوند، به کار برده می‌شود. کلمه کلیدی (static ایستا) در جلوی یک تابع، یک تابع ایستا را که فقط وابسته به کلاس است و نه قابل استفاده برای نمونه‌هایی

معرفی زبان های برنامه نویسی

از کلاس، نشان می دهد. فقط تابع های ایستا می توانند توسط اشیا بدون مرجع صدا زده شوند. داده های ایستا به متغیرهایی که ایستا نیستند، نمی توانند دسترسی داشته باشند.

کلمه کلیدی (void تهی) نشان می دهد که تابع main هیچ مقداری را بر نمی گرداند. اگر برنامه جاوا بخواهد با خطا از برنامه خارج شود، باید `system.exit()` صدا زده شود. کلمه main یک کلمه کلیدی در زبان جاوا نیست. این نام واقعی تابعی است که جاوا برای فرستادن کنترل به برنامه، صدا می زند. برنامه جاوا ممکن است شامل چندین کلاس باشد که هر کدام دارای تابع main هستند.

تابع main باید آرایه ای از اشیا رشته ای را بپذیرد. تابع main می تواند از آرگومان های متغیر به شکل `public static void main(string...args)` استفاده کند که به تابع main اجازه می دهد اعدادی دلخواه از اشیا رشته ای را فراخوانی کند. پارامتر `string[] args` آرایه ای از اشیا رشته ایست که شامل تمام آرگومان هایی که به کلاس فرستاده می شود، است.

چاپ کردن، قسمتی از کتابخانه استاندارد جاوا است. کلاس سیستم یک فیلد استاتیک عمومی به نام `out` تعریف کرده است. شی `out` یک نمونه از کلاس `PrintStream` است و شامل تعداد زیادی تابع برای چاپ کردن اطلاعات در خروجی استاندارد است. همچنین شامل `println(string)` برای اضافه کردن یک خط جدید برای رشته فرستاده شده اضافه می کند.

توزیع های جاوا

منظور از توزیع جاوا پیاده سازی های مختلفی است که برای کامپایلر جاوا و همچنین مجموعه کتابخانه های استاندارد زبان جاوا (JDK) وجود دارد. در حال حاضر چهار توزیع کننده عمده جاوا وجود دارند:

- **سان میکروسیستمز:** توزیع کننده اصلی جاوا و مبدع آن می باشد. در اکثر موارد هنگامی که گفته می شود جاوا منظور توزیع سان می باشد.
- **GNU Classpath:** این توزیع از سوی موسسه نرم افزارهای آزاد منتشر شده و تقریباً تمامی کتابخانه استاندارد زبان جاوا در آن بدون بهره گیری از توزیع شرکت سان از اول پیاده سازی شده است. یک کامپایلر به نام `GNU Compiler for Java` نیز برای کامپایل کردن کدهای جاوا توسط این موسسه ایجاد شده است. فلسفه انتخاب نام `Classpath` برای این پروژه رها کردن تکنولوژی جاوا از وابستگی به علامت تجاری جاوا است بطوریکه هیچ وابستگی یا محدودیتی برای استفاده آن از لحاظ قوانین حقوقی ایجاد نشود و از طرفی به خاطر وجود متغیر محیطی `classpath` در تمامی محیط های اجرایی برنامه های جاوا، این نام به نوعی تکنولوژی جاوا را برای خواننده القا می کند. کامپایلر `GNU` توانایی ایجاد کد اجرایی (در مقابل بایت کد توزیع سان) را داراست. لازم به ذکر است که در حال حاضر شرکت سان تقریباً تمامی کدهای `JDK` را تحت مجوز نرم افزارهای آزاد به صورت متن باز منتشر کرده است و

معرفی زبان های برنامه نویسی

قول انتشار قسمت بسیار کوچکی از این مجموعه را که به دلیل استفاده از کدهای شرکت های ثانویه نتوانسته به صورت متن باز منتشر نماید در آینده نزدیک با بازنویسی این کدها داده است.

- **مایکروسافت :J#** این در حقیقت یک توزیع جاوا نیست. بلکه زبانی مشابه می باشد که توسط مایکروسافت و در چارچوب .net ارائه شده است. انتظار اینکه در سیستم عاملی غیر از ویندوز هم اجرا شود را نداشته باشید.

- **AspectJ:** این نیز یک زبان مجزا نیست. بلکه یک برنامه الحاقی می باشد که امکان برنامه نویسی Aspect Oriented را به جاوا می افزاید. این برنامه توسط بنیاد برنامه نویسی جلوه گرا و به صورت کد باز ارائه شده است.

کلاس های خاص

برنامه های کاربردی کوچک

اپلت جاواها برنامه هایی هستند که برای کاربردهایی نظیر نمایش در صفحات وب، ایجاد شده اند. واژه import باعث می شود کامپایلر جاوا کلاس های javaapplet.Applet و java.awt.Graphics را به کامپایلر برنامه اضافه کند. کلاس Hello Applet را توسعه می دهد. کلاس اپلت چارچوبی برای کاربردهای گروهی برای نمایش و کنترل چرخه زندگی اپلت، درست می کند. کلاس اپلت یک تابع پنجره ای مجرد است که برنامه های کوچکی با قابلیت نشان دادن واسط گرافیکی برای کاربر را فراهم می کند. کلاس Hello تابع موروثی print(Graphics) را از سوپر کلاس container باطل می کند، برای اینکه کدی که اپلت را نمایش می دهد، فراهم کند. تابع paint شی های گرافیکی را که شامل زمینه های گرافیکی هستند را می فرستد تا برای نمایش اپلت ها استفاده شوند. تابع paint برای نمایش "Hello world!" تابع drawstring(string,int,int) را صدا می زند.

جاوا سرولت

تکنولوژی servlet جاوا گسترش وب را به آسانی فراهم می کند. و شامل مکانیزم هایی برای توسعه تابعی سرور وب و برآیدستری به سیستم های تجاری موجود است servlet. قسمتی از javaEE است که به درخواست های مشتری پاسخ می دهد.

```
// Hello.java
import java.io. *;
import javax.servlet. *;

public class Hello extends GenericServlet {
    public void service(ServletRequest request, ServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html");
        final PrintWriter pw = response.getWriter();
        pw.println("Hello, world!");
        pw.close();
    }
}
```

معرفی زبان های برنامه نویسی

}

واژه import کامپایلر جاوا را هدایت می کند که تمام کلاس های عمومی و واسطه ها را از بسته های java.io و java.servlet را در کامپایل وارد کند.

کلاس Hello کلاس Genericservlet را توسعه می دهد. کلاس Genericservlet واسطی برای سرور فراهم می کند تا درخواست را به servlet بفرستد و چرخه زندگی servlet را کنترل کند.

JSP

صفحه سرور جاوا قسمتی از سرور javaEE است که پاسخ تولید می کند. نوعاً صفحات HTML به درخواست های HTTP از مشتری JSP. ها کد جاوا در صفحه HTML را با استفاده از حائل <% and %> اضافه می کنند JSP. به javax.servlet کامپایل می شود.

سوینگ

Swing کتابخانه واسط گرافیکی کاربر است برای پلت فرم javaSE. ابزاری مشابه پنجره، GTK و motif توسط شرکت sun فراهم شده اند. این مثال کاربرد swing یک پنجره واحد همراه با Hello world را ایجاد می کند.

```
// Hello.java (Java SE 5)
import java.awt.BorderLayout;
import javax.swing.*;

public class Hello extends JFrame {
    public Hello() {
        super("hello");
        setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(new BorderLayout());
        add(new JLabel("Hello, world!"));
        pack();
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Hello().setVisible(true);
    }
}
```

اولین جمله import کامپایلر جاوا را هدایت می کند تا کلاس BorderLayout را از بسته java.awt در جاوا به کامپایل اضافه کند. و import دوم همه کلاس های عمومی و واسط آن ها را از بسته javax.swing اضافه می کند. کلاس Hello کلاس JFrame را توسعه می دهد. کلاس JFrame یک پنجره با میله عنوان و کنترل بستن است.

معرفی زبان های برنامه نویسی

زمانی که برنامه آغاز می شود، تابع main با JVM صدا زده می شود. این یک نمونه جدید از کلاس Hello را ایجاد کرده و با صدا زدن تابع setVisible(boolean) مقدار true نمایش داده می شود.

Generics

قبل از کلاس های عمومی برای هر متغیر باید یک نوع خاص تعریف می کردیم. به عنوان مثال برای کلاس های ظرف این امر مشکل بود زیرا را آسانی برای ایجاد یک container وجود نداشت که نوع های خاصی از اشیا را بپذیرد. کلاس های عمومی اجازه می دهند نوع زمان کامپایل، بدون نیاز به ایجاد تعداد زیادی از container، چک شود. همه آنها کدهای مشابهی دارند.

کتابخانه های کلاس

کتابخانه های جاوا که به صورت بایت کد از کد اصلی کامپایل شده اند، برای پشتیبانی از کاربردهای جاوا، توسط JRE منتشر شده است. مثال هایی از این کتابخانه ها عبارتند از:

- کتابخانه های مرکزی که شامل:
- کتابخانه هایی که برای ساختار داده کاربرد دارند. مثل لیست ها، درخت ها، مجموعه ها، مترجم ها.
- (کتابخانه پرداز) XML تجزیه، تغییر شکل، اعتبار
- کتابخانه های موضعی و بین المللی
- کتابخانه های انتگرال گیری که امکان تایپ کردن توسط سیستم های بیرونی را می دهند.
- JDBC برای دسترسی به داده ها
- JNDI برای مراجعه و کشف کردن
- CORBA & RMI برای توسعه کاربرد توزیع کردن
- کتابخانه های واسط کاربر
- AWT (توابع پنجره ای مجرد) که قسمتی از GUI را فراهم می کنند.
- کتابخانه های swing که در AWT ساخته شده اند اما کاربردهایی از AWT widgetry را فراهم می کنند.
- APL ها برای ضبط صدا، پردازش و بازنواختی
- کاربردهای وابسته پلت فرم ماشین های مجازی جاوا
- Plugins که توانایی اجرا شدن در مرورگرهای وب را به اپلت می دهد.
- java web start
- دادن مجوز و مستند سازی

شرکت سان میکروسیستم، ۴ نوع ویرایش از کاربردهای مختلف جاوا را ارائه داده است:

۱. Java card for smartcard

معرفی زبان های برنامه نویسی

JavaME ۲.

JavaSE ۳.

JavaEE ۴.

ایرادات مطرح شده :

مهم ترین ایرادی که برنامه نویسان سایر زبان ها به زبان جاوا می گیرند سرعت اجرایی پایین جاوا در مقایسه با زبان ها سطح پایین تر مانند ++C و اسمبلی است. یک برنامه جاوا به صورت بایت کد می باشد و باید در ماشین مجازی جاوا اجرا گردد. به همین دلیل سرعت اجرای پایینی را در مقابل زبان هایی همچون ++C دارد. به صورت دیگر یک برنامه C به طور متوسط تا ۱۰ برابر سریعتر از برنامه مشابه جاوا اجرا می گردد.

جاوا علی رغم شیء گرا بودن در بخشی از قسمت ها برخی از اصول شی گرای را نادیده گرفته است. ^۱از جمله این قسمت ها قابلیت بازتابش Reflection می باشد. هدف اصلی بازتابش بررسی (مشاهده) و ایجاد تغییر در برنامه در حال اجرا است ولی این مهم با زیر پا گذاشتن بعضی اصول ممکن شده است. برای نمونه با استفاده از بازتابش (و در صورت داشتن مجوز لازم ضمن اجرای برنامه) می توان به متدهای خصوصی دیگر کلاس ها دسترسی داشت.

زبان جاوا در مقابل زبانی مثل ++C ساده تر و یادگیری آن آسانتر است. این آسانتر بودن با حذف بسیاری از موارد که باعث قدرتمندتر بودن زبان ++C بوده اند ایجاد شده است. مهم ترین این موارد اشاره گر ها و وراثت چندگانه بوده اند که در زبان جاوا یافت نمی شوند.

از آنجایی که جاوا زبانی با عدم وابستگی به بستر می باشد پس استفاده از توابع سیستم عامل در برنامه را به طور مستقیم نمی پذیرد. به همین صورت نمی توان به طور مستقیم از واسطه های برنامه نویسی غیر از جاوا در آن استفاده نمود.

پاسخ به ایرادات:

سرعت پایین برنامه های جاوا در محیطی که اجرا می شوند ملاک کارایی نبوده زیرا در محیط وب مسئله ای که سرعت را کند می سازد، شبکه بوده و ابتدا باید سر بار شبکه را از روی برنامه ها برداشت. از طرف دیگر در برنامه های رومیزی هم در JDK 5.0 و ۶.۰، بهینه سازی بسیاری بوجود آمده که این مسئله باعث شده که در آخرین تست کارایی که انجام شده یک برنامه جاوا در محدوده ۰.۰۸ تا ۱.۳ همان برنامه در ++C کارایی داشته باشد که ۱.۳ آن مربوط به بخش واسط کاربری و سرعت ۰.۰۸ آن مربوط به بسته تخلیه حافظه می شده که هیچ الگوریتمی نتوانست از الگوریتم Garbage Collector جاوا پیشی بگیرد. همچنین سال ۱۹۹۹ در مقاله ای آقای Lutz Prechelt به این مسئله را ثابت کردند که تجربه برنامه نویسی که برنامه ای را می نویسند از انتخاب زبانی که برنامه بر روی آن نوشته می شود در کارایی تأثیر بیشتری دارد و این بدان معناست که کارایی یک برنامه را برنامه نویس مشخص می کند و نه زبان برنامه نویسی (ایشان در همان مقاله از زبان جاوا استفاده نمودند تا ذهنیت بد را از بین ببرند).

معرفی زبان های برنامه نویسی

همچنین در صنعت نرم افزار هزینه اصلی مربوط به ساخت نرم افزار است و نه تهیه سخت افزار برای دستیابی به سرعت بیشتر.

حذف اشاره گرها در جاوا به دلیل مشکلاتی بوده که آنها در طول تاریخشان بوجود آورده اند، اگرچه این موارد در برنامه های سیستمی لازم به نظر می رسد ولی در محیط های تحت وب که بستر اصلی جاوا هستند می توانند اثراتی به مراتب شدیدتر نسبت به آنچه در برنامه های سیستمی دارند داشته باشند و باعث می شود که توجه برنامه نویسان از مسائلی چون کارایی، قابلیت اطمینان و مقیاس پذیری برنامه به تنظیم اشاره گرها معطوف گردد.

وجود وراثت چندگانه در زبانی مانند ++C، باعث ایجاد مشکلات اساسی می گردید که اکثر برنامه نویسان ++C از آن دوری می کرده و هنوز هم می کنند. ولی قابلیت چندریخته شدن یک کلاس از لحاظ شی گرای بسیار مهم بوده و بنابراین توجهی برای وجود وراثت چندگانه را فراهم می نمود. در جاوا با وارد شدن مفهومی به نام واسط برنامه سازی (Interface)، دیگر نیازی به وجود وراثت چندگانه احساس نشد و بنابراین از زبان جاوا حذف گردید در حال حاضر اکثر طراحان برنامه ها حتی به این نتیجه رسیده اند که وراثت تکی هم باعث ایجاد مشکل بوده و تا آنجایی که می شود باید از Composition استفاده نمود و در تمامی کتاب های طراحی که از سال ۲۰۰۰ به این طرف چاپ شده به آن اشاره نموده اند.

از ابتدای بوجود آمدن جاوا، کتابخانه JNI - Java Native Interface در آن وجود داشته که قابلیت فراخوانی و دستکاری برنامه هایی در ++C و... را می داده که از نمونه های آن می توان به Jtwain که یک بسته ایست که از کتابخانه های ویندوز برای اسکن عکس استفاده می کند، یا SWT که یک بسته نرم افزاریست که از کتابخانه های ویندوز و لینوکس (برحسب سیستم عامل) برای ساخت واسط کاربری (UI) استفاده می کند، نام برد.

بسیاری از موارد یاد شده به عنوان ایرادات به جاوا به عنوان ایرادات به طراحی زبان های سطح بالا هستند و نه جاوا.

یک اشتباه متداول:

برخی مردم به علت شباهت اسمی، جاوا و جاوا اسکریپت را با هم اشتباه می گیرند. در حالیکه این دو زبان گرچه در ظاهر و کلمات شبیهند ولی بطور ساختاری با یکدیگر متفاوتند. جاوا اسکریپت محصول شرکت نت اسکایپ است. جاوا برای اجرا باید به زبان ماشین مجازی ترجمه شود اما جاوا اسکریپت زبانی است که معمولاً در صفحات وب نوشته می شود و توسط مرورگر تفسیر می گردد. در جاوا متغیرها همگی بر اساس نوعشان معرفی می شوند اما در جاوا اسکریپت نوع متغیرها به صورت ضمنی مشخص می شود.